

普通型分体式电磁流量传感器，电磁流量转换器

产品名称	普通型分体式电磁流量传感器，电磁流量转换器
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:迪川仪表 型号:DC
公司地址	广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074
联系电话	020-31199948 13763391021

产品详情

功能特点：普通型分体式电磁流量传感器，电磁流量转换器供电电源：85v--250vac / 16v--36vdc；仪表显示：高清晰度背光lcd显示，126 x 48 点阵、中英文,可定制其它语言；数字输出：双向流量测量功能，双向频率/脉冲输出功能，0--5000hz频率/脉冲量；模拟输出：双向电流输出功能，0--10ma / 4--20ma；液体方向：有指示管道内流体方向信号；总量记录：正向总量记录、反向总量记录、正反向总量差值记录通讯接口：rs--232 / rs--485 / modbus/remote(hart)；励磁方式：方波励磁方式（4种方波）提高流量测量稳定性，功耗低；操作方法：具有按键操作，磁键操作两种功能。操作简单快捷，易学易懂。适用管径：能配3--3000mm口径传感器。流速测量范围：0.1 --- 15米/秒，流速分辨率：0.5毫米/秒其他功能：具有空管测量、报警功能，并能适应不同的流体介质，红外手持操作键盘，远距离非接触操作转换器所有功能 特殊功能：普通型分体式电磁流量传感器，电磁流量转换器1、掉电时间记录功能，自动记录仪表系统电源间断时间补算漏计流量 2、小时总量记录功能，以小时为单位记录流量总量适用于分时计量制

壳体结构：普通型分体式电磁流量传感器，电磁流量转换器普通功能电磁流量计转换器，壳体为方型（见图片），分为一体型装配方式和分体型装配方式两种，壳体内部为双密封结构，电路板部分和接线端子部分分设在两个密封体内，因此具有密封性好的特点，可以在现在接线，密封防护等级为ip65级。

本产品的加工定制是是，品牌是迪川仪表，型号是DC，种类是流量，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是IP68，线性度是0.2（%F.S.），迟滞是0.3（%F.S.），重复性是0.25（%F.S.），灵敏度是0.1，漂移是0.3，分辨率是电磁流量计