

# MLX90217 霍尔90217 原装齿轮传感器17CA-

产品名称	MLX90217 霍尔90217 原装齿轮传感器17CA-
公司名称	深圳市英特浦电子有限公司
价格	6.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:MELEXIS 型号:MLX90217
公司地址	深圳市福田区福明路雷圳大厦裙楼05层西半层504A室
联系电话	0755-83757190 13530338919

## 产品详情

mlx90217 凸轮传感器 • • mlx16303 双向远程传感器单元接口 • mlx16305 安全互锁开关传感器接口芯片 • mlx90308 可编程多功能传感器接口 • mlx90314 高增益可编程多功能传感器接口 • mlx90320 车用智能传感器接口芯片 • mlx90323 4-20ma 电流回路传感器接口芯片 • mlx90326 工业级智能传感器接口芯片 • 传感器芯片：压力 • (all) • mlx90210 压力传感器, 0 - 1.0 bar • mlx90603 胎压监测传感器 • mlx90807 集成相对压力传感器 • mlx90808 集成绝对压力传感器 • 传感器芯片：惯性 • (all) • 传感器芯片：惯性 • evb90609 evaluation board for mlx90609 • mlx90609 angular rate sensor • 传感器芯片：红外和光学 • (all) • 光学数据通信 • mlx75603 晶片形式, 完全集成的150 mbps的光纤接收器 • mlx75604 模具形式的 150 mbps 谐振腔发光二极管和led驱动器 • mlx75605 most 150mbps transceiver • 光学测量 • mlx75006 车内视觉用的 cmos 图像传感器 • mlx75303 光学开关 sensoreyec • mlx75304 光频 转换 sensoreyec • mlx75305 光-电压转换 sensoreyec • mlx75307 前视用 cmos 图像传感器 • mlx75303 - 75304 - 75305 - 75309 sensoreyec 光传感器系列 • mlx75403 acm - 汽车摄像头模块 • mlx75411 avocet - 宽动态范围 cmos 图像传感器 • mlx90255ba 线性光学阵列 • mlx90255bc 线性光学阵列 • 红外测温仪 • mlx90614 to-39 封装的数字式, 即插即用, 红外温度计 • mlx90615 极小to密封罐封装的数字式, 即插即用式, 红外温度计 • mlx90247 红外线传感器 ic • 温度计 手持红外非接触温度计 • 传感器芯片：霍尔效应 • (all) • triaxis三轴霍尔芯片 • 2sa-10 integrated 2-axis hall sensor • csa-1v current sensor • mlx90316 旋转角度位置传感器芯片 • mlx90324 "在引擎罩下"旋转位置传感器,支持sent 协议 • mlx90324\_archive under-the-hood rotary position sensor, feat. sent protocol • mlx90333 triaxis™ 3d-joystick position sensor • mlx91205 current sensor • 传感器芯片：霍尔效应 • mlx90324 "在引擎罩下"旋转位置传感器,支持sent 协议 • mlx90324\_archive under-the-hood rotary position sensor, feat. sent protocol • 特殊用途霍尔芯片 •

melexis供应优势霍尔 mlx90217 供应mlx90217 霍尔90217 原装正品齿轮传感器17ca

mlx90217凸轮传感器 • mlx90224 dual hall effect latch • mlx90248 (new generation) micropower & omnipolar hall switch - very high sensitivity • mlx90254差分动态霍尔效应传感器 • 线性霍尔芯片 • mlx90215 precision programmable linear hall ic • mlx90242 linear hall effect sensor • mlx90251可编程的线性霍尔效应传感器 •

本产品的加工定制是否，品牌是MELEXIS，型号是MLX90217，种类是霍尔，材料是聚合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是1，线性度是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是0，分辨率是1