

施耐德热电偶变送器 模拟量变送器

产品名称	施耐德热电偶变送器 模拟量变送器
公司名称	无锡盛特威自动化设备有限公司
价格	828.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:施耐德模数转换器 型号:RMTK80BD , RMTK90BD
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号
联系电话	15358007180

产品详情

技术信息	
主要信息	
范围	zelio analog
产品或组件类型	热电偶转换器
模拟量输入类型	热电偶 0...150 ° c/32...302 ° f 热电偶 j 符合 iec 60584
模拟输出 型号	电压 0...10 v 100 kohm 电流 4...20 ma 500 ohm 电流 0...20 ma 500 ohm
补充信息	
保护类型	输出反极性保护输出短路保护输出过压保护(+/- 30 v)
abnormal analogue output voltage	- 13 v 当 无输入接线或接线损坏
abnormal analogue output current	0 a 当 无输入接线或接线损坏
us 额定电源电压	24 v 直流 +/- 20 % , 非隔离
电流消耗	60 ma 用于 电流输出用于 电压输出
就地信号	led 绿 (通电)
测量误差	+/- 1 % 满量程 在 20 ° c +/- 10 % 满量程 在 20 ° c (10 v/m的电磁镇流器)
重复精度	全量程 +/- 0.25 % 在 20 ° c 全量程 +/- 0.8 % 在 60 ° c
温度系数	200 ppm/ ° c
结点冷补偿	内置 , 测量: 0和60 ° c之间
锁状连合力	1 x 2.5 mm 22 x 1.5 mm 2
紧固转距	0,6...1,1 n.m
标志	ce
浪涌耐受	0,5 kv 用于 1.2/50 μ s 符合 iec 61000-4-5
ui 额定绝缘电压	2 kv

固定模式	卡入, 35 mm 不对称导轨 din通过螺钉, 安装底板
产品重量	0,12 kg
<p>性能描述</p> <p>工作温度范围宽24 vdc 供电电压输出范围：0...10v/ 0...20ma / 4...20ma符合ul/csa/gl/ce 标准</p> <p>优势</p> <p>zelio 系列模拟量隔离变送器设置简易，输入输出范围容易校准。输出有反极性保护，短路以及过压保护，另外还有回路断路的自动检测zelio隔离变送器是高性能，高稳定性的完美解决方案</p> <p>应用范围工业和建筑业：简单机械的开关柜，过程控制水处理设备的起动和监控</p> <p style="text-align: center;">qq:694256741 手机：15358007180</p>	

本产品的加工定制是否，品牌是施耐德模数转换器，型号是RMTK80BD，RMTK90BD，测量范围是温度范围0...150 ° C，测量精度是RMTJ60BD，精度等级是5级，频率是50 (Hz)，尺寸是22.5 (mm)，重量是0.2 (kg)，适用范围是用于J型的热电偶变送器