

## 200W超静音屏蔽泵HRS9—32-

产品名称	200W超静音屏蔽泵HRS9—32-
公司名称	温岭市奥诺机电有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:HONOUR 型号:HRS9—32 材质:不锈钢
公司地址	浙江 温岭市 大溪镇金岙工业区
联系电话	057686321133 15325591133

## 产品详情

产品参数：

型号：hrs9—32（3档调速）

功率：200w/165w/115w

全扬程：9m/ 8m/7m

最大排水量：80 l/min

管径：32mm（1.2寸）

产品用途：

太阳能、热水器增压用;公寓解决低水压问题，地暖循环，家用锅炉水循环

热水供暖系统；工业循环系统（燃气、电锅炉）；空调和制冷循环系统

产品特点：

## 奥诺屏蔽泵      普通泵

1.超静音：转子通过泵送的液体润滑，产生的噪声低；高噪音：采用机械密封，高速运转时产生很大噪声

音声强低于40分贝，绝对静音。  
音，而且使用时间越长噪音越响

2.无泄漏：没有机械密封，只有两个垫圈用于外会泄漏；有机械密封，由于长时间高速摩擦，

壳静密封,所以更加有效杜绝液体泄漏  
动、静密封有磨损后会造成水泵漏液

3.耐高温：叶轮、电机由耐高温材料制成，适用不耐温：叶轮、电机由普通材料制成，不耐高温

输送温度为2 ~ 110 的液体  
只能输送常温液体

4.抗磨损：采用高硬耐磨陶瓷轴承，比石墨轴套易磨损：采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会

更坚固，更耐磨，使用寿命更长久  
腐蚀、磨损，导致性能恶性循环

5.高效率：叶轮采用离心设计，水量大，效率高    低效率：叶轮采用叶片式设计，低效、易磨损

采用液体冷却，无需安装风扇耗电  
采用风扇散热，额外消耗功率

6.长寿命：转子和定子采用不锈钢屏蔽套隔离,靠    寿命短：泵头和电机分开，电机内腔不能有水

内腔冲入的液体来散热，减少绝缘老化  
靠自冷和外加风扇方式散热，易老化

本产品的品牌是HONOUR，型号是HRS9—32，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是离心泵，用途是屏蔽泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，扬程是9（m），温度范围是-2—+110（ ）