高压漏电起痕试验机仪

产品名称	高压漏电起痕试验机仪
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	建议零售价:16000 加工定制:是 品牌:牟景
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

mu3249高压漏电起痕试验机一、用途本仪器适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验，模拟在工频（48hz - 62hz）下，用液体污染物和斜面试样，通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。本机是严格按照gb/t6553-2003及iec60587-1984设计制造。二、性能指标1、试验组数：三组；2、电极：厚0.5mm材质为304不锈材料，上下电极距离：50.0mm±0.1；3、试验电压：100v-6000v无级可调；4、电压稳定度：±1%；5、调压器：输出：0～250v可以调，容量5kva；6、试验变压器：容量5kva，zui高输出电压ac6000v（或dc6000v可选）；7、输出电压：交流/直流（可切换）；8、高精度稳压器：输出ac220v功率6000w，精度±1%；9、当试验中高压回路电流达到或超过60ma持续2s后，继电器动作，切断电流，蜂鸣器报警指示试品不合格，这时按电压停止即可解除报警声；10、起痕判断：依标准gb/t6553-2003/4.1.2规定，在试样上施加电压（2.5k v,3. 5k v和4.5k v,6kv），并以一定流速滴污染液，在60ma以下的电流持续6h不过流即为通过；11、试验时间：6小时；12、滴液间隔时间：试验时间可预置，0 ~ 99.99s/m/h可连续可调；13、滴液装置：高精密滴液装置，滴液装置高度可调，采用雷弗精密蠕动泵，流量范围0.00185～20毫升/分钟，工作转速0.1～50转/分钟，流量精度误差：＜0.5%；14、试验溶液：氯化铵、异辛基苯氧基聚乙氧基乙醇、非离子型湿润剂配以蒸馏水或去离子水混合物。污染液在(23士)1°C时的电阻率应为(3.95士0.05)ω · m。15、滤纸尺寸：按照标准尺寸要求制做，滤纸厚度为0.15 ～0.17mm。16、机箱：采用sus304不锈钢（拉丝面）；17、污液槽采用316不锈钢，加装密闭装置；18、工作室体积：900l*650w*950h(mm)；容积为0.56m3；19、仪器外形尺寸：1300l*700w*1800h(mm)；20、控制系统由plc控制，可单独控制任何一个工作组。21、控制装置：采用西门子plc+台湾威纶触摸屏控制，控制精密，操作简单，设计完全人性化，试验结束自动生成报告，面板热敏打印机可以适时打印试验结果。