

控制卡/主板 VX4A71100Y ， VX4A71BD11N4BA驱动板

产品名称	控制卡/主板 VX4A71100Y ， VX4A71BD11N4BA驱动板
公司名称	无锡盛特威自动化设备有限公司
价格	2899.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:施耐德/Schneider 型号:VX4A712301Y ， VX4A61201Y
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号
联系电话	15358007180

产品详情

atv71变频器

性能描述

3相同步电机与3相异步电机变频器，电机功率范围为0.37至630 kw系列说明200...240 v单相200...240 v/380...690 v 3相, 50/60 hz

通过带或不带传感器的磁通矢量控制进行速度调节速度范围：在带有速度反馈的闭环模式下为1至1000，在开环模式下为1至100图形终端：纯文本，导航按钮，可配置的功能键，“简单起动”菜单...保护电机与变频器“断电”安全功能，atex安全功能超过150种功能可供使用：pid调节器，适用于移动、提升与快速定向运动的制动器控制...集成a类emc滤波器集成modbus与canopen输入/输出扩展卡，编码器接口卡通信卡：fipio，ethernet，modbus plus，profibus dp，devicenet，uni-telway，interbus内置控制器可编程卡

优势

简易精致！

最高可达630 kw的唯一系列，性能优越，功能先进...对于所有通信网络、应用软件、用户...开放atv 71能够为您的所有特定需求提供设计精巧的解决方案

应用范围

高性能应用（恒转矩）：> 物料搬运> 起重> 木材加工机械> 加工机械 > 纺织机械> 包装

qq:694256741 手机：15358007180

本产品的加工定制是否，品牌是施耐德/Schneider，型号是VX4A712301Y，VX4A61201Y，机械刚性是柔性，层数是单面，基材是VX4A58102，VX4A45109，绝缘材料是VX4A10015V21，VX4A2306N4，绝缘层厚度是薄型板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是复合基，绝缘树脂是酚醛树脂，产品性质是冷门，营销方式是代理，营销价格是优惠