

金属钢管梯车 钢制梯车 瑞隆

产品名称	金属钢管梯车 钢制梯车 瑞隆
公司名称	保定瑞隆电力器材有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞隆 型号:RL-TC1
公司地址	雄县大营开发区(西王村)
联系电话	0312-5756222 13231260102

产品详情

加入收藏

产品介绍

钢制梯车 接触网梯车实用新型公开了一种稳定性强,具有防倾倒,防静电等多种功能的电气
在顶部操作台的两翼可以打开放平作为平台使用,平台下部设有支撑;该专用梯车增加了
测量导高,拉出值;该专用梯车还增设了防静电装置,在接触网调整过程中,尤其是电气化接
修过程中使用更安全;该专用梯车增加了手动制动装置,打破了完全靠人力扶持的现状;每
5米升高高度:4.6米-6.8米,采用3个高强度稀土尼龙轮,一个钢制轮,安全牢固。可以在钢
车 绝缘梯车 接触网梯车可以在1分钟由两名工人操作,升至工作高度,在几秒钟内收到1.1米
工作时,超高工作平台可以任意升降,并有安全护栏。我公司专业生产登高用具的厂家,经
配用我公司专用伸缩过桥梯可完成部分需要轨道车才能完成的任务,可取代挂梯。绝缘强
玻璃钢卷制。经高温固化,产品不上底漆与面漆,刹车采用强磁器方便快捷可靠。使用方法把
向上,二人抬梯身,把四根梯梁插入底盘上的四根定位柱内,锁定定位柱,到此梯车装配完毕,作
立把工作护栏平行向上拉,当听到咔哒声响后即护栏已自锁,再往上拉平台,同样听到咔哒声
到最后一节咔哒声响后即全梯车伸展完毕。如需在超高状态下工作时,先把超高护栏升起,
好,再升起单人超高工作平台即可。配备本公司伸缩过桥可进行工作台范围以外的工作,如

两人同时旋转收梯钮,在重力的作用下,梯子连动解锁,自动收入各自梯梁内。

注意事项及安全操作：

1. 既有线施工时，严禁在天窗外利用梯车上线施工。
2. 梯车上线作业前要进行检查，确保梯车安全可靠、作业台稳固。
3. 利用梯车进行施工作业时，每台梯车必须设随车防护，负责梯车施工防护安全。
4. 线路上使用梯车作业时，应指定梯车负责人，每辆梯车出车时不得少于6人，工作台上人员和梯车负责人要呼唤应答，配合一致。施工负责人和推车人员要时刻注意和保持车体平稳、大声喧哗。
5. 梯车作业时，严禁同侧俩人同时上下。
6. 梯车平台上严禁放置零散料具，推扶梯车人员必须服从工作台上人员的指挥。
7. 梯车上有人时，推动梯车的速度直线不得超过5km/h，曲线不得超过3km/h，推进时要防止发生冲击和急剧起、停车。
8. 梯车在曲线区段和桥面施工时，梯车要采取防倾倒措施。
9. 梯车在地面上推动时，工作台上不得有人停留。
10. 梯车作业时应派工地防护员进行防护，工地防护员与现场防护员间必须有可靠的通信联系，列车通过时，现场防护员还要对电气安全作业距离进行防护。
11. 梯车施工人员在接到邻线来车预报时，应停止施工并消除一切侵入邻线行车限界的工机具，确保施工人员和人身安全。
12. 施工现场要按照规定距离设置远方防护，远方防护人员和施工现场通讯联系要可靠，通信器材因故障而中断通话，施工必须马上停止，梯车立刻下道。
13. 遇有雷雨、大雪、浓雾、大风等恶劣气候时，梯车不得上线作业。

14. 用梯车作业时，必须预防感应电措施。

15. 梯车在施工完毕后，既有线不得停放在防护网内，应停放在距线路10米以外平坦的地面或定物上或停放在有人看守的地方，桥面施工时，梯车必须移至桥面以下。

产品展示

售后服务

联系方式

保定瑞隆电力器材有限公司地址：河北省保定市雄县大营开发区联

系人：刘经理电话：0312-5756222、5756333、5726166、5726266手

机：18631236222、13483260168传

真：0312-5756333、5728551电子邮件：369006323@qq.com

网 址：www.bdruilong.com

关于我们

保定瑞隆电力器材有限公司地处国家级风景旅游区—白洋淀北，是我省研发、加工、制造率先通过iso9001国际质量体系认证，省创优企业，省计量、标准合格企业，市质量管理先进单位。

我厂创办1989年，注册资金1000万元，现有工业园区占10000平方米，建筑面积13000平方米，控股分厂，100多家专业销售机构，8个专业生产车间，员工200多人，年生产能力超亿。主营产品为高低压验电器、便携式短路接地线、接地棒、拉闸杆、绝缘梯、安全围栏网、脚扣等，2000多个品种规格。满足了城乡电网改造的需要。我厂拥有雄厚的技术力量，一流的生产设备，齐全的检测手段及高效的企业管理机制；我厂专业技术及管理人员占员工人数的15%拥

下设机械、理化、工频、耐压实验室。电力工具经由电力安全工器具质量监督检验测试中心大量投入市场，全部产品通过中国人民保险公司承保。

我厂十分注重营销网络和售后服务体系的建立建立以省城和主要工业城市为中心、以地县级城市为辐射点的营销体系，努力支持国家电网建设、改造，瑞隆人坚持以“团结、拼搏、任，严格执行iso9001-2000标准，保持良好的质量管理体系；引进新技术、新设备和高级人才，不断完善售前、售后服务体系，满足客户需求，为共创国家电力工业辉煌和瑞隆美好明天

本产品的加工定制是是，品牌是瑞隆，型号是RL-TC1，外形尺寸是国家标准（mm），适用范围是电气化铁路接触网地铁检修施工