

GCK3302 GCK3302全自动空气源

产品名称	GCK3302 GCK3302全自动空气源
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CN 型号:SPB-3 , GCK3302 , GCK3308
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

网上所标为spb-3的价格，其它型号请来电咨询，谢谢

全自动空气源spb-3

主要技术参数：1.输出流量：0-2000ml/min（0.4mpa状态下）2.输出压力：0-0.4mpa3.压力稳定性：< 0.003mpa4.工作噪音：< 35db(a)5.工作环境：0-45 相对湿度 85%（无大量粉尘及有害气体）6.消耗功率：150w7.工作电压：220v ± 10%v8.外形尺寸：420 × 260 × 350mm9.净重：约22kg仪器特点：1、双稳压装置，确保高精度稳压条件下气体流量的稳定性。2、电磁阀自动转换，彻底杜绝了电磁阀在自动放水时产生的连续噪声，实现了放水、转换一体化。3、操作简单，自动放水，无须人工干预。4、仪器内部采用硅橡胶圈，含硫量低，有效提高气体质量，保证色谱基线稳定。5、双支不锈钢过滤器、不锈钢储气罐，耐压高，不会因工作环境及腐蚀性气体的影响，导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象，可持久使用，一劳永逸。

全自动空气源spb-3s

主要技术参数：1.输出流量：0-2000ml/min (0.4mpa状态下)2.输出压力：0-0.4mpa3.压力稳定性：< 0.003mpa4.工作噪音：< 35db(a)5.工作环境：0-45 相对湿度 85% (无大量粉尘及有害气体)6.消耗功率：150w7.工作电压：220v ± 10%v8.外形尺寸：400 × 180 × 250(mm)9.净重：约15kg

仪器特点：1、双稳压装置，确保高精度稳压条件下气体流量的稳定性。2、电磁阀自动转换，彻底杜绝了电磁阀在自动放水时产生的连续噪声，实现了放水、转换一体化。3、操作简单，自动放水，无须人工干预。4、仪器内部采用硅橡胶圈，含硫量低，有效提高气体质量，保证色谱基线稳定。5、体积小，双支不锈钢过滤器、不锈钢储气罐，耐压高，不会因工作环境及腐蚀性气体的影响，导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象，可持久使用，一劳永逸。

全自动空气源gck3302

主要技术参数：1.输出流量：0-5000ml/min（0.4mpa状态下）2.输出压力：0-0.4mpa3.压力稳定性：< 0.003mpa4.工作噪音：< 35db(a)5.工作环境：0-45 相对湿度 85%（无大量粉尘及有害气体）6.消耗功率：250w7.工作电压：220v ± 10%v8.外形尺寸：480 × 260 × 350mm9.净重：约25kg

仪器特点：1、双稳压装置，确保高精度稳压条件下气体流量的稳定性。2、电磁阀自动转换，彻底杜绝了电磁阀在自动放水时产生的连续噪声，实现了放水、转换一体化。3、操作简单，自动放水，无须人工干预。4、仪器内部采用硅橡胶圈，含硫量低，有效提高气体质量，保证色谱基线稳定。5、双支不锈钢过滤器、不锈钢储气罐，耐压高，不会因工作环境及腐蚀性气体的影响，导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象，可持久使用，一劳永逸。

全自动空气源gck3308

主要技术参数：1.输出流量：0-8000ml/min（0.4mpa状态下）2.输出压力：0-0.4mpa3.压力稳定性：< 0.003mpa4.工作噪音：< 35db(a)5.工作环境：0-45 相对湿度 85%（无大量粉尘及有害气体）6.消耗功率：250w7.工作电压：220v ± 10%v8.外形尺寸：480 × 260 × 350mm9.净重：约25kg

仪器特点：1.采用双稳压装置，确保了高精度稳压条件下气体其流量的稳定性。2.压缩机常压启动，最大限度延长压缩机使用寿命。3.三级自动放水装置，无须人工干预，使湿度更低。4. 1.5mm厚优质不锈钢储气罐，容量可达6升，使压缩机工作时间更短而延长寿命。5.双支全不锈钢过滤器，全不锈钢气路，耐压高，不因工作环境及腐蚀性气体的影响，导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象，可持久使用，一劳永逸。6. 可根据客户要求，改变工作压力，最高可达0.8mpa。

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是SPB-3，GCK3302，GCK3308，测量范围是0-2000ml/min，测量对象是空气，控温范围是0-45（ ），功率是150（ w ），尺寸是420 × 260 × 350mm（ mm ），重量是22（ kg ）