

眼镜阀，F43AX盲板阀

产品名称	眼镜阀，F43AX盲板阀
公司名称	天津市良泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天津良泰 型号:F43AX
公司地址	天津市津南区北闸口镇义和庄村村委会西侧
联系电话	13920288223

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

蝶阀信息型号：f43ax-2.5c名称：眼镜阀，翻板阀，盲板阀驱动方式：手动 材质：碳钢 产地：天津
口径：dn100-1400

提示：您可以按回车键添加更多信息。

蝶阀规格包装：带标牌，合格证 尺寸：按照客户要求 生产方式：厂家，定制

产品实拍图

天津市津南区良泰阀门厂，专营铸钢蝶阀和软密封蝶阀，主要产品有；，多层次硬密封蝶阀，对焊式金属密封蝶阀，电动蝶阀，气动蝶阀，信号蝶阀，防爆阀，泄爆阀，尘气蝶阀，放散阀，煤气阀，电动，气动盲板阀，钢制软密封法兰蝶阀，硬密封伸缩阀，螺旋闸阀，伸缩蝶阀，钢制伸缩器，蝶阀加长杆等产品。本公司最大口径生产到4000。欢迎垂询订货。

添加图片

点击输入文字描述

产品特写图

添加图片

点击输入文字描述

产品包装图

点击输入文字描述

点击输入文字描述

添加图片尘气蝶阀产品概述本系列耐磨尘气蝶阀广泛适用于冶金、化工、水泥等行业的含尘气体、煤气管道、通风净化装置、烟气管道等场合作为流量调节和截流用蝶阀介绍

定制说明

提示：您可以按照定制步骤，分成1、2、3等来进行描述

盲板阀介绍：

1.手动盲板阀、手动眼镜阀又名扇形眼镜阀、扇形盲板阀、翻板阀、扇形阀，是按gb6222《工业企业煤气安全规程》的有关标准同时消化吸收国内外先进技术基础上自行研制开发的新一代产品。广泛用于工矿企业、市政、环保等行业的气体介质管理系统中，尤其适用于有害、有毒、易燃气体的绝对切断。亦适宜做管道终端的盲板，以缩短检修时或方便连接新的管路系统。

2.盲板阀与其他在管路中做绝对切断的阀门设备比较，具有结构新颖、重量轻、体积小、操作方便、动作迅速、切断气体性能绝对可靠的特点。眼镜阀结构特点：3.盲板阀（眼镜阀）是一种手、电动或气、液动切断气体介质的闸板阀，一般分为电动盲板阀、液动盲板阀、封闭式插板阀、电动敞开式盲板。4.结构：盲板阀由左、右阀体、伸缩机构、扇形阀板及驱动阀板的电动推杆 和夹紧、松开的电动推杆组成。

5.盲板阀特点原理：盲板阀共有三个驱动装置，其中有两个手动夹紧或松开装置，一个为使闸板开通或者关闭的电动装置，在开或关闸板中，首先松开两个手动装置，而后再启动电动装置，以达到闸板开或关的目的(特别注意：两个手动装置不松开，不得开启电动装置)，闸板开或关完成后，再将两个手动装置夹紧，管道方能进行工作。

企业介绍

添加图片

击输入文字描述

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

购买须知

1、货源说明

厂家供货

2、关于尺码

生产蝶阀口径：dn100-1400

3、关于颜色

阀体为蓝色，蝶板为红色

4、关于客服

关于技术为题可咨询：13920648822

5、关于售后

厂家会在第一时间为您解决遇到的问题

6、关于发货

双方拟定工期

本产品的加工定制是是，品牌是天津良泰，型号是F43AX，公称压力是2.5，公称直径是500（mm），产品别名是翻板阀，适用范围是空气，煤气，烟气，材质是碳钢，连接形式是法兰，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，类型是直通式，外形是中型，流动方向是单向，形态是蝶阀，用途是调节，规格是500