

# WNS2-1.25燃气蒸汽锅炉，2吨燃气锅炉

产品名称	WNS2-1.25燃气蒸汽锅炉，2吨燃气锅炉
公司名称	太康县豫东锅炉有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	太康县张集乡司庄北60米
联系电话	13939455602 15893666086

## 产品详情

### 【wns燃油燃气蒸汽系列0.5-3吨锅炉技术参数】

型号	wns0.5-0.4(0.8)-y(q)	wns0.75-0.4(0.8)-y(q)	wns1-0.8(1.0)-y(q)	wns1.5-1.0-y(q)	wns2-1.0-y(q)	wns3-1.25-y(q)
额定热功率(mw)	0.5	0.75	1	1.5	2	3
额定工作压力 ( mpa )	0.4 ( 0.8 )	0.4 ( 0.8 )	0.8 ( 1.0 )	1.0	1.0	1.25
出/回水温度 ( )	152 ( 175 )		175 ( 184 )	184	184	194
设计效率 ( % )	85%-92%					
水容积 ( m3 )	1.2	1.56	2.10	2.7	2.7	5.9
满水重量 ( t )	4.48 ( 5 )	5.76 ( 6.2 )	6.48 ( 7.1 )	8 ( 8.4 )	8 ( 8.4 )	16 ( 16.8 )
耗电功率(kw)	3.6	3.6	5.9	15.8	17.7	19.7
电源 ( v )	380					
适用燃料	轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液化气					
计算耗量：轻油(kg/h)天然气(m3/h)重油(kg/h)城市煤气(m3/h)石油液化气(m3/h)	3441359214	51625313820	65827018426	10212310527 639	13616414036852	204246210552 79

### 【wns燃油燃气蒸汽系列4-20吨锅炉技术参数】

型号	wns4-1.25(1.6)-y(q)	wns5-1.25(1.6)-y(q)	wns6-1.25(1.6)-y(q)	wns8-1.25(1.6)-y(q)	wns10-1.25(1.6)-y(q)	wns15-1.25(1.6)-y(q)	wns20-1.25(1.6)-y(q)
额定热功率(mw)	4	5	6	8	10	15	20
额定工作压力 ( mpa )	1.25(1.6)						

出水/回水温度 ( )	194(204)						
锅炉设计效率 (%)	85%-92%						
水容积 ( m3 )	7.14	10	10.2	13.9	16.7	30	30
满水重量 ( t )	22(23.5)	24.7(26)	25.5(26.5)	32.5(34.5)	38(42)	74(78)	78(82)
耗电功率(kw)	22.2	34.4	34.4	36	36	72	72
电源 ( v )	380						
适用燃料	轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液化气						
计算耗量：轻油(kg/h)	27232828073	2414133529	3824293779	48242937797	60371562816	9041075942243	120614301256
)天然气(m3/h)/重油(kg/h)	6105	22131	72139	2139	20231	0347	3240462
城市煤气(m3/h)							
石油液化气(m3/h)							

wns型燃气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。主要特点：1、整体结构合理、紧凑、属锅炉岛型，符合快装出厂条件。本产品出厂时由三大部分组成；锅炉主机、烟囱及管路系统，其中主机和烟囱部分已在厂内制造完毕，主机所配套的管路阀门、仪表已随机装妥，运至现场将主机和烟囱组装即可。现场接通气源、电源、水管路即可试车。大大缩短了安装周期，且可保证产品质量。2设计性能先进。该锅炉主机属整体结构，燃烧器装配在前烟箱盖上，本体主要布置受热面和燃烧室部分。具有结构合理、紧凑，钢材耗量低，炉胆采用偏置波形炉胆，保温层选用新型轻质隔热保温材料，外包装采用彩色薄板，外形包装为长方体，使锅炉性能、重量、结构尺寸、外观造型与国内同容量产品相比具有明显的先进性和美观感。该锅炉给水设备配置在锅炉右侧的锅炉底座上使之与主机为一体，不须另做基础。3、水循环简单，受压部件结构合理，在保证水质的情况下，可以安全运行。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是豫东，型号是WNS2-1.25，燃料耗量是节能环保，适用范围是学校化工厂，宾馆，医院，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，结构形式是卧式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉