

超高压软管，钢丝增强软管，特超高压软管

产品名称	超高压软管，钢丝增强软管，特超高压软管
公司名称	山东省宁津县正奇高新软管有限公司
价格	65.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:正奇 型号:内径3mm----25mm
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区
联系电话	0534-5232495 13685340679

产品详情

山东省宁津县正奇软管有限公司：是专业生产高性能工业软管及总成的企业，主要产品包括：聚氨酯管系列、尼龙管系列、测压软管系列及其他高性能工业软管系列，。聚氨酯软管是传统橡胶软管的升级换代产品，具有橡胶管无法比拟的优点和特性：

- 1.耐油性能比橡胶管高10-20倍，能有效地防止因油蚀造成的渗漏。
- 2.承压高，重量轻，弯曲半径小，灵活轻便，方便技术设计和生产安装。
- 3.耐高低温性能好，适应性强，可在-80 -250 使用。
- 4.内壁光滑，液体阻力小，液压损失少。
- 5.外观漂亮，抗污染，内磨性能是天然橡胶管的20倍以上。
- 6.阻燃性好，耐冲击，耐老化，耐疲劳，无毒无味。
- 7.具有高弹性，高伸长率，高强度。
- 8.使用长度可任意选择，中间不用接头。

我公司研制生产的聚氨酯软管已广泛应用于石油、化工、工程机械制造、煤矿、造船、航空、汽车、医疗器械等行业，是各种机械设备理想的液压和气动软管，是各种液体和粉体输送、高压喷涂、高压清洗、喷砂除锈等领域的最理想软管。

我公司设备先进，工艺精湛，检测设备齐全，具备开发新产品的能力，曾获省市科技进步奖，被国家科委评为国家级火炬计划项目，被省技术监督局评为产品质量信的得过单位，并通过iso:9001质量管理体系认证。

公司宗旨：科学可靠的设计，精益求精的制造，准时快捷的服务，力争第一的追求，用一流的工作，向用户提供一流的产品和服务。

规格	工作压力 mpa	内径 mm	外径 mm	最小弯曲 半径mm	规格	工作压力 mpa	内径 mm	外径 mm	最小弯曲 半径mm
3a	120	3	6.5	80	8d	280	8	21	215
4a	120	4	8.4	90	10a	100	10	17.7	180
4b	150	4	10.3	115	10b	160	10	19.9	200
4c	240	4	12	149	10c	220	10	22.2	220
4d	310	4	13.5	227	12a	80	12	20.3	190
4e	400	4	14.9	298	12b	150	12	22.6	210
5a	90	5	9.5	99	12c	180	12	24.8	230
5b	130	5	11.4	167	14a	80	14	22.5	205
5c	200	5	13	217	14b	110	14	24.7	225
5d	260	5	13.5	277	14c	150	14	26.9	245
5e	330	5	15	328	16a	70	16	25	230
6a	110	6	12.4	145	16b	100	16	27.5	260
6b	170	6	14.4	188	16c	150	16	30	290
6c	230	6	15	244	19a	60	19	29	240
6d	280	6	16	319	19b	100	19	32	350
7a	100	7	13.4	152	19c	140	19	33	350
8a	100	8	14.7	155	25a	90	25	37	350
8b	140	8	17	175	25b	120	25	40	400
8c	180	8	18.7	195					

本产品的加工定制是是，品牌是正奇，型号是内径3mm----25mm，适用范围是高压水清洗，液压气动，产品别名是钢丝增强软管，种类是80MPA---400MPA，安装形式是接头，接管口径是不等（mm），材质是尼龙，耐温是-70---300（ ），耐压是60----400（MPa），规格是内径3mm----25mm