

708-ZXPE高压气动薄膜小流量调节阀

产品名称	708-ZXPE高压气动薄膜小流量调节阀
公司名称	杭州富阳永明控制阀有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:ymADE永明智造 型号:708-ZXPE 材质:不锈钢,哈氏C合金
公司地址	浙江富阳市银湖街道
联系电话	86 0571 63105502 18958107677

产品详情

产品推荐：[708PE-SNCR气动薄膜小流量调节阀](#)

永明智造ymADE从事设计开发与生产气动薄膜小流量调节阀，产品型号为708-ZXPE，708-ZXPE高压气动薄膜小流量调节阀是气动单元组合仪表中的调节器。708-ZXPE微小流量调节阀可以安装在液体、气体、蒸气等的介质输送管道上，708-ZXPE小流量调节阀可以与气动执行器、空气过滤减压器、电气阀门定位器或其他仪表配合使用，永明智造ymADE的708-ZXPE小流量调节阀能达到对输送管道内的介质参数进行准确调节与控制。永明智造ymADE的708-ZXPE小流量调节阀结构简单、操作方便，永明智造ymADE的708-ZXPE小流量调节阀可以在易燃易爆等场合下正常工作，永明智造ymADE的708-ZXPE小流量调节阀广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业生产过程的自动调节和远程控制中，永明智造ymADE的708-ZXPE小流量调节阀还可以用于部分实验室流量调节的场合。

高温蜡硅溶胶工艺，1500PSI阀体设计 三维3D建模仿真，阀体流道与结构分析
精致外观，小而美

永明智造ymADE的708-ZXPE气动薄膜微小流量调节阀的主要性能指标

公称通径DN		1/4"、1/2"、3/4" (ZG螺纹,NPT螺纹)									
额定流量系数Cv	直线	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	0.63	1.1	
	等百分比	—	—	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	0.63	1.1	
额定行程 (mm)		10、16									
膜片有效面积Ae (cm ²)		100、200									
公称压力		MPa	1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0								
		Bar	16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110								

	Lb	ANSI : Class150、Class300、Class600
连接方式		内螺纹、法兰、焊接式、VCR等定制
流量特性		直线、修正直线、修正等百分比
阀芯形式		针形（柱塞式）
固有可调比		50:1
执行机构形式	电子式	电源电压：AC220V，DC24V等，控制信号：DC4-20mA等
	气动	气源压力：0.14/0.25MPa，弹簧范围20~100KPa、40-200KPa等
	薄膜式	
允许泄漏量		级、级(微气泡级)
工作温度		-20 ~ 200、-40 ~ 250、-60 ~ 250等
t()		
附件		电气阀门定位器（SIEMENS：6DR5 Series、YTSeries、AVPSeries and so on） 电气转换器（BELLOFRAM：T-1000 Series） 电子式电动执行器（PSL Series）

关于交货(永明智造ymADE)：如果在下午3点之前订购，库存阀门产品可在当天交货；没有库存的阀门产品我们将告知每个产品的预计交货时间。非标定制的阀门产品通常需要1-2周的生产周期，请致电+86-0571-63105502联系我们的销售办公室，或通过电子邮件向我们咨询价格和交货期。

更多解决方案、产品结构与设计原理、产品选型、技术资讯等请《[垂询我们](#)》！杭州富阳永明控制阀有限公司（品牌：永明智造ymADE）是一家集设计、研发与生产微流量调节阀，气动调节阀，电动调节阀，自力式减压阀，储罐氮封装置（氮封阀）及阀门配件（如调节阀波纹膜片）等产品的科技企业。杭州富阳永明控制阀有限公司（品牌：永明智造ymADE）可根据客户要求，从阀门产品选型、阀门产品设计、阀门产品生产制造及售后服务，提供一体化技术解决方案，满足各类苛刻要求；更好地服务于客户的自动控制生产线。