

LED显示屏 德润赛尔 P9

产品名称	LED显示屏 德润赛尔 P9
公司名称	深圳市德润赛尔光电有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	品牌:德润赛尔 型号:P9 加工定制:是
公司地址	深圳宝安观澜大布巷布新路116号
联系电话	86-0755-27990781-8020 0755-27990781 13417402327

产品详情

【产品名称】：led电子显示屏【产品型号】：室外p10全彩led显示屏【产品间距】：12mm【产品用于】：室外使用，面积在5m²以上的led显示屏，广泛用于广场、大厦等户外场所，适合播放各种广告。【产品特点】：此类型led显示屏采用优质的原材料和专业的工艺技术,此类型led电子显示屏具有：亮度高，防水防晒，性能稳定,画面清晰,色彩鲜艳,立体层次感强，使用寿命长,节能省电等特点!
外全彩led显示屏品质好，通过iso9001和ce认证，产品价格实惠.....

序号 项目 p10室外全彩led显示屏技术指标1 像素点中心距 10mm2 像素晶片构成 1红+1绿+1蓝3 单元箱体解析度 (w*h) 128点*96点4 每平方米像素数量 10000点5 箱体尺寸 (w*h) 1280mm*960mm*150mm6 屏幕亮度 (平均值) 5000cd/ m²6 视角 水平120°，垂直下50° 7 使用功耗 750w/m² ~ 1050w/m²8 屏幕重量(不含支撑结构) <60kg/m²9 供电要求 220v ± 15% 50hz10 灰度级 256 ~ 65536级灰度/1677216种颜色11 显示模式 vga640x480—vga1600x102412 屏幕寿命 大于100,000小时13 画面刷新频率 360hz14 通信距离 100m (双绞线无中继,即8芯网络线) /1200m(光纤)15 相对温度 —25 ~ +60 16 相对湿度 10%—95%rh17 控制软件 专用显示屏控制软件18 最佳可视距离 正面10--200m以内19 通信接口 vga20 控制方式 计算机实时控制,与计算机显示器点点对应21 画面刷新速度 150帧/秒22 整屏失控点 万分之0.523 亮度均匀性 最低像素亮度/最高像素亮度<0.924 系统平均无故障时间 >10000小时25 驱动方式 恒流驱动26 扫描方式 1/4扫描27 电源保护 具有超温、过流、过压等技术28 常亮点 1年内 2/1000029 盲点 1年内 2/1000030 操作系统 windows98/me/2000/xp31 整屏亮度调整级数 100级自动或手动32 换帧方式 同步帧切换33 散热方式 局部密封式对流散热方式34 箱体厚度 简易箱体：8cm 全密封防水箱体：15cm

地址；深圳市宝安区观澜镇大布巷布新路116号a栋 公司电话；0755-27990781 公司传真；0755-27990757 联系人；陈水波 13417402327 qq1536638680

本产品的品牌是德润赛尔，型号是P9，加工定制是是，安装方式是壁挂式，分辨率是1R1G1B，灰度是500，亮度是超高亮，模组尺寸是500 (mm)，屏幕尺寸是1*1 (mm)，使用环境是室外，显示方式是翻页显示，显示颜色是全彩，像素是3000，像素间距是12 (mm)，像素直径是 12 (mm)，种类是LED显

示屏