

# OBO浪涌保护器 OBO

产品名称	OBO浪涌保护器 OBO
公司名称	乐清市雷创电器厂
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:OBO 型号:MCD50-B/3+NPE
公司地址	浙江乐清市长虹工业园区
联系电话	86 0577 27869973 15158426885

## 产品详情

品牌：obo

型号：mcd50-b/3+npe

型号	mc 50-b vde
标称电压 un	230 v/50-60 hz
最大持续工作电压 uc	255 v
需求等级 - 按照din vde 0675 part 6 ( draft 11.89 ) a1,a2 - 按照iec 61643-1	b 级
雷电保护区	0 1
绝缘电阻 rins	>100 m
电压保护水平 up	<2 kv
响应时间 ta	<100 ns
浪涌电流测试 ( 10/350 ) - 根据iec 61312-1(02.95)规定的雷电流参数峰值电流 iimp电量 q单位能量	50 ka25 as0.63 mj/

w/r	
保护器在uc下的市电后续电流遮断能力最大非对称短路电流 ip	12.5 karms25 ka
最大串联保险丝（仅在电网中无此保险丝时需要）	500 a gl/gg
短路耐受能力（串联500a gl保险丝）最大非对称短路电流 ip	17.6 karms25 ka
温度范围	-40 到+85
空气湿度	95%
ip 等级	ip 20
连接体横截面积 单股/多股/多股软线紧固扭矩（ma）至少4nm	10-50/ 10-25/ 10-35mm <sup>2</sup> awg 8-2
安装	卡接在35mm <sup>2</sup> 导轨上（根据din en 50022）

本产品的加工定制是是，品牌是OBO，型号是MCD50-B/3+NPE，标称放电电流是20，响应时间是0.3（s），最大操作电压是380，最大放电电流是40，温度范围是-40-80