

# 得力贯流风幕机FM-1218冷暖离心风幕机种类齐全整机


产品名称	得力贯流风幕机FM-1218冷暖离心风幕机种类齐全整机
公司名称	河南华懋空气处理设备有限公司
价格	750.00/个
规格参数	品牌:得力 型号:FM-1218 类型:贯流式风幕机
公司地址	郑州市金水区郑汴路南、商贸路西3幢1单元9层906房
联系电话	13949067336 13676923170

## 产品详情

得力风幕机是在引进国外先进技术、吸取同类产品之精华而设计的。得力达塑料五金电器厂是一间生产风幕机有18年历史的专业厂家。电机、金属件、风轮、塑料件、喷塑等均为本厂制造，是国内首家整机制造的厂家。

风幕机是空调配套的先进设备，也可以单独使用，用以装置在空调环境的公共场所的出入口上方，产生强大的气流，形成一面无形的空气门，起着减少空调能耗，防止室内外冷热空气的交换和蚊虫、灰尘进入室内、使顾客出入方便，有利于提高经济效益。

型号	机身长度 (mm)	风轮直径 (mm)	额定电压 (v)	额定频率 (hz)	最大输入功率 (w)	出风口风速 (m/s)	平均声音压 (db)	重量 (kg)	有效高度 (m)
fm-1209	900	120	220	50	180	9-10	50	14	4
fm-1212	1200	120	220	50	230	9-10	50	17	4
fm-1215	1500	120	220	50	280	9-10	50	20	4
fm-1218	1800	120	220	50	360	9-10	50	25	4



## 风幕机安装说明及维修保养

### 一、安装注意：

- 1.风幕机应安装在结实的墙壁上，以防止运转时产生的震动及噪音，确保安全可靠。
- 2.将风幕机安装在室内门口上方。
- 3.风幕机安装位置不要低于离地2.3米。
- 4.不要将风幕机安装在容易溅到水及有腐蚀气体的地方。

### 二、安装

- 1.将风幕机的安装板固定在事先紧固在水泥墙内膨胀螺钉中。
- 2.将机体挂于固定在墙上的安装板上，并固好机体下方的螺钉。
- 3.安装在木板墙上时，木牙螺钉的直径 5\*50长，不下于12支。并确保牢固可靠，其余与步骤2相同
- 4.如门口比单台风幕机宽时，可采用2台或多台组合宽度。此时机与机之间应有20-30mm的距离。

### 三、维修与保养

1、每年进行一次常规保养

2、在规定的额定电压和额定频率下使用

3、不能用有腐蚀性的化学溶剂进行清洗	4、勿让水进入电机
5、使用符合安全标准的插座和开关	6、应请专业人员或持有相关持证人员安装或维修

### 运费说明

下订单前请与我们联系，确定发哪个物流以方便您提取。

售后：严格按照国家规定，整机一年，电机三年。

本产品的品牌是得力，型号是FM-1218，类型是贯流式风幕机，材质是金属，性能是低噪音风机，频率是50（hz），风轮直径是120（mm），噪声是50，电压是220（V），功率是360（w），风量是大于3050（m3/h），机身长度是1800（mm），产品别名是风幕机风帘机空气幕空气墙，用途是商务、宾馆、饮食、娱乐、医院等公共场合。 ，出风口速度是9-10m/s