

菊花热风循环烘干箱 食品热风循环烘箱

产品名称	菊花热风循环烘干箱 食品热风循环烘箱
公司名称	江阴市优协机械制造有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:优协 型号:CT-C系列热风循环烘箱
公司地址	江阴市华士镇陆南村华巷65号
联系电话	0510-86385886 13952482929

产品详情

欢迎来到优协机械 恭喜您:您终于找到了食品、化工、制药、日化等行业的微粉碎机、【风冷、涡轮、除尘】粉碎机，【螺带、锥型、三维、二维、槽型】混合机等机械制造的源头供应商，意味着更好的质量、更快的交货时间、更高效与快捷的沟通、更有竞争力的价格、及更完美的服务。

ct-c系列热风循环烘箱

热风循环烘箱概况 ct - c系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封，使烘箱的热效率从传统烘房的3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我厂的热风循环烘箱达到了国内外先进水平，为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年国家医药管理局发行了行业标准，统一型号为rxh。

特点：

- 1、大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。
- 2、利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。
- 3、整机噪音小、运转平稳。温度自控，安装维修方便。

4、适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

应用范围：

热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、中药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。

热风循环烘箱主要技术参数及有关说明：

- 1、加热热源蒸汽、电、远红外，电蒸汽两面用，供用户选择。
- 2、使用温度：蒸汽加热50~140℃，最高达150℃。
- 3、用电、远红外温度50~300℃。
- 4、常用蒸汽压力0.2~0.8mpa（2~8kg）。
- 5、材料有碳钢、铝板和不锈钢三种。

行业标准 型号	型号规格	每次 干燥量 (kg)	配用 功率(kw)	耗用蒸 汽(kg/h)	散热 面积 (m ²)	风量 (m ³ /h)	上下温差 (℃)	配用烘盘 (只)	外形尺寸 (l×w× h)mm	配套烘车 (辆)
rxh-14-b	ct-	100	1.1	20	20	3400	±2	48	2430×1200×2375	2
rxh-27-b	ct-	200	1.1	40	40	5200	±2	96	2430×2200×2480	4
rxh-41-b	ct-	300	2.2	60	80	9800	±2	144	3430×2200×2620	6
rxh-54-b	ct-	400	2.2	80	100	9800	±2	192	4460×2200×2620	8
rxh-5-c	ct-c-0	25	0.45	5	5	3450	0	16	1280×1100×1750	0
rxh-7-c	ct-c-ia	50	0.45	10	10	3450	±2	24	1400×1200×2000	1
rxh-14-c	ct-c-	120	0.45	18	20	3450	±2	48	2300×1200×2000	2
rxh-27-c	ct-c-	240	0.9	36	40	6900	±2	96	2300×2200×2000	4
rxh-27a-c	ct-c-iiia	240	0.9	36	40	6900	±2	96	4460×1200×2290	4
rxh-41-c	ct-c-iii	360	1.35	54	80	10350	±2	144	2300×3220×2000	6
rxh-42a-c	ct-c-iii	360	1.35	54	80	10350	±2	144	3430×2200×2000	6
rxh-54-c	ct-c-iv	480	1.8	72	100	13800	±2	192	4460×2200×2290	8
rxh-25-a	高效高温远红外减菌烘箱								1200×1000	1

本公司专业生产制药机械、食品机械、化工机械，是集研制、开发、销售于一体的专业粉碎、混合、制粒、干燥、筛粉、输送、机械制造厂家，制造加工设备先进，通过严格的系统检测，保证出厂百分之百合格。主要产品有：混合机、（螺带混合机、槽型混合机、卧式混合机、双螺旋锥形混合机、双锥混合机、v型混合机、三维混合机、二维混合机等）粉碎机、（wfj超微粉碎机、wfm振动超微粉碎机、csj万能粉碎机、wf万能粉碎机、锤片式粉碎机、中草药粉碎机）、振荡筛、zs高效筛粉机、zs振动长方筛、制粒机、真空加料机、螺旋上料机、干式造粒机、摇摆式颗粒机、rxh型热风循环烘箱等六大系列。产品用于制药厂、食品厂、实验室、诊所、化工厂、医院制剂室、门诊部、研究所、保健品厂、日化厂、饲料厂、个体门市部、等、本厂产品在市场上深受客户的青睐和好评。

服务保障；

一、全天候；企业服务热线：400-03-23-758、13952482929全年365天倾听用户心声，接受用户技术咨询、配件供给和用户求助，及时对用户反馈的问题进行处理和答复，全国范围内接收到用户电话，24小时服务人员到达现场，偏远地区48小时到达现场，企业售后服务人员或特约服务网点都会及时为您提供周全服务，我们深知用户的需要高于一切，随时给用户提供更快捷、周全的售后服务；

二、全过程：只需客户一个电话，售后服务部采用一站式服务模式，首人负责制，全程监控实施并跟踪处理结果；

三、全关心：利用信息资源，建立完整的客户档案，通过主动式服务完全解除客户产品使用的后顾之忧定期回访关心产品使用情况

温馨提醒

具体产品信息及价格，欢迎来电咨询（13952482929；400-03-23-758）或询问阿里旺旺!

江阴市优协机械制造有限公司自成立之日起，就注重“服务意识、服务价值”，以“客户就是上帝”为宗旨，逐步树立起追踪化、全面化、及时化、人性化的服务标准，以“快速供货、快速到达、快速排故、快速大修、快速解答”的宗旨，为每一位中意客户，提供更细致、高效的服务，真正做到让您放心、让您贴心、让您省心的购买本公司产品。

售前服务：

- 1、产品技术咨询
- 2、产品新功能介绍

3、产品初步设计方案以及可行性讨论

4、产品和系统选型、配置

售中服务：

1、产品安装指导

2、产品现场调试

3、提供完整的图纸和相关技术资料

4、提供技术培训

售后服务：

1、质保期提供技术服务

2、质保期内对有质量问题的产品免费维修或更换

3、提供维修服务以及备品备件

4、对所售产品提供终身服务和技术支持

本产品的加工定制是是，品牌是优协，型号是CT-C系列热风循环烘箱，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料，传热面积是15（m²），转速是热风循环烘箱（r/min），功率是6-9（kw），外形尺寸是1380x1200x2000mm（m），占地面积是1.5（m²），重量是820（kg），烘箱是热风循环烘箱