大型工业热风烘干机 回转式滚筒干燥机

产品名称	大型工业热风烘干机 回转式滚筒干燥机
公司名称	郑州卓孚机械设备有限公司
价格	88000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:卓孚 型号:2000X3000
公司地址	郑州市中原区伏牛路168号院1号楼4层402号
联系电话	13164337079

产品详情

湿物料烘干设备系列产品中，是在单筒回转式烘干机基础上改进的高效节能产品。经多家企业、多个行业的应用，取得了良好的效果。回转式双筒烘干机改进了单筒原单筒烘干机内部结构，增加入机前湿料的予烘干和延长湿料在机内烘干时间，再加上密封、保湿以及合理的配套措施，使烘干机生产能力与原单筒式烘干机相比，提高50-80%，单位容积蒸发强度可达120-180kg/m3，标准煤耗仅为5-7kg/t。其技术先进、运行参数合理，操作简单可行。可用于广泛应用于各个行业的矿渣，珍珠岩，粘土，花岗岩，铝矾土，石膏，煤，铁粉，矿粉及其它混合材，建筑业的干混砂浆，黄砂等以及化工、铸造等行业原材料烘干。

三回程沙石烘干机性能特点

1、设备所需投资是国外进口产品的1/6。

2、物料终水份确保0.5%以下，是干混砂浆及矿渣粉生产线首选产品。

3、筒体自我保温热效率高达70%以上（传统单筒烘干机热效率仅为35%），提高热效率35%。

4、燃料可适应煤、油、气。能烘20mm以下的块料、粒料和粉状物料。

5、比单筒烘干机减少占地50%左右，土建投资降低50%左右，电耗降低60%。6、可根据用户要求轻松调控所要的终水份指标。

7、出气温度低，除尘设备使用时间长。

8、无需大小齿轮传动，采用托轮传动。

三回程沙石烘干机技术参数

型号规格	φ1.8x3.8	φ2.1×4.5m	φ2.5×6.4m	φ3.2×7
外筒直径m	1.8	2.1	2.5	3.2
外筒长度m	3.8	4.5	6.4	7
筒体容积m3	12.31	18.84	31.89	56.26
筒体转速rpm	4-6.5	4-6.5	4-6.5	4-6.5
最高进气温度	700-750℃	700-750℃	700-750℃	700-750℃
生产能力t/h	黄砂12-15	黄砂18-25	黄砂28-30	黄砂35-
	矿渣10-13	矿渣13-18	矿渣25-28	矿渣40-
	珍珠岩6-8	珍珠岩7-10	珍珠岩15-20	珍珠岩22
电动机型号	y2-160m-4	y2-160m-4	y2-132m-4e	y2-132m-
电动机功率kw	5.5×2	5.5×2	5.5×4	7.5×4
减速机型号	xwd-5.5kw-8	xwd-5.5kw-8	xwd-5.5kw-5	xwd-7.5kw
减速机速比i	29	29	29	29
设备重量t	11.5	15	20	33

本产品的加工定制是是，品牌是卓孚，型号是2000X3000，功率是11（w），转速是18（r/min）