

发酵豆渣 酵母液滚筒式干燥机

产品名称	发酵豆渣 酵母液滚筒式干燥机
公司名称	常州杰创干燥设备有限公司
价格	118000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:杰创干燥 型号:HZG1.2X10
公司地址	常州市郑陆镇工业开发区
联系电话	0519-85808388 13775188673

产品详情

概述： 湿物料从干燥机一端投入后，在内筒均布的抄板器翻动下，物料在干燥器内均匀分布与分散，且与并流（逆流）的热空气充分接触，加快了干燥传流、传质推动力。在干燥过程中，物料在带有倾斜的抄板和热气流作用下，可调控地运动至干燥机另一端星形卸料阀排出成品。应用： 化工、矿山、冶金等行业大颗粒，比重大物料干燥，如：矿石、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、硫铵。 对有特殊要求的粉状、颗粒状物料的干燥，如：hp发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。 要求低温干燥，且需大批量连续干燥的物料。特点： 转筒干燥器机械化程度高，生产能力较大。 流体通过筒体阻力小，功能消耗低。 对物料特性的适应性比较强。 操作稳定，操作费用较低，产品干燥的均匀性好。

技术参数表：

型号	直接加热顺流式		直接加热逆流式		复合加热	
	矿石	hp发泡剂	高炉矿渣	硫铵	磷肥	煤 coal
处理量kg/h	1000	466	15000	20000	12000	5000
初含水量 %	30	13	6	1.5	5	6.5
终含水量 %	15	0.3	1	0.1	0.1	0.1
平均粒径 mm	6.5	0.05	4.7	0.5-0.7	0.5	5
物料堆积重量 kg/m ²	770	800	1890	1100	1500	750

热风度 m3/kg	39000	5400	10750	9800	6500	16000
入口气体温度	600	165	500	180	650	570
物料出口温度		42	100	70	80	75
加热方式	煤气	蒸汽式电加热	重油	燃煤热风炉	重油	重油
装料系数		6.3	7	7.5	7.8	18
转速 r.p.m	4	4	3.5	3	4	2
倾斜度 m/m	0.04	0.005	0.03	0.05	0.05	0.043
抄板数目	12	24	12	22	内筒外面 8外筒内面 16	内筒外面 6外筒内面 12
干燥器直径 m	2.0	1.5	2	2.3	外筒 2内筒 0.84	外筒 2.4内筒 0.95
干燥器长度 m	20	12	17	15	10	16
驱动功率 kw	22	7.5	15	11	11	15

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

本产品的加工定制是是，品牌是杰创干燥，型号是HZG1.2X10，功率是5.5（w），转速是3（r/min），水分蒸发量是500（kg/h）