

中小型污泥脱水干燥设备 石英砂滚筒式烘干机

产品名称	中小型污泥脱水干燥设备 石英砂滚筒式烘干机
公司名称	郑州博蓝机械设备有限公司
价格	125000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:博蓝 型号:1500*15000
公司地址	郑州市中原区桐柏南路234号5号楼14层1402室
联系电话	15838366794 18537195994

产品详情

工作原理：

物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后，一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量，还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。

应用范围：

- 1.化工、矿工、冶金等行业，如矿石、矿渣、煤、金属粉末、粘土、硅藻土、高岭土。
- 2.农业、饲料、肥料行业，如秸秆、牧草、树叶、鱼粉、玉米酱、淀粉渣、酒糟、药渣、果渣、酱油渣、甘蔗渣、草炭、有机复合肥、污泥、水产品废料、食品厂废料、屠宰厂废料、有机肥料、无机肥料、磷肥硫铵。
- 3.对有特殊要求的粉状、颗粒状物料干燥。如各种结晶体、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、无机泥浆、陶土、石灰浆、矿石泥浆、磷矿渣、铝厂赤泥。
- 4.要求低温干燥，且需要大批量连续干燥的物料。

技术参数：

型号 (mm)	倾斜度 (%)	转速 (r/min)	进气温 ()	功率 (kw)	生产能力 (t/h)	重量 (t)
600 × 6000	3-5	3-8	700	3	0.5-1.5	2.9
800 × 8000	3-5	3-8	700	4	0.8-2.0	3.5
800 × 10000	3-5	3-8	700	4	0.8-2.5	4.5
1000 × 10000	3-5	3-8	700	5.5	1.0-3.5	5.6
1200 × 10000	3-5	3-8	700	7.5	1.8-5	14.5
1200 × 12000	3-5	3-8	700	11	2-6	14.8
1500 × 12000	3-5	2-6	800	15	3.5-9	17.8
1800 × 12000	3-5	2-6	800	18	5-12	25
2200 × 12000	3-5	1.5-6	800	18.5	6-15	33
2200 × 18000	3-5	1.5-6	800	22	10-18	53.8
2200 × 20000	3-5	1.5-6	800	30	12-20	56
2400 × 20000	3-5	1.5-5	800	37	18-30	60
3000 × 20000	3-5	1.5-5	800	55	25-35	78
3000 × 25000	3-5	1.5-5	800	75	32-40	104.9

售前：

- 1) .根据客户实际需求为客户配置相对应型号的机器
- 2) .根据客户的特殊需求定制相应产品
- 3) .公司可派工程技术人员到用户现场规划场地、设计最佳流程和方案

售后：

- 1) .根据购货合同，我公司可派工程技术人员免费指导安装调试
- 2) .公司长年供应机器易损件
- 3) .收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。

我们不只是卖给您一套设备，更是您的建厂致富的好帮手！欢迎垂询：0371-56605210 18537195994
qq：80916421 微信：18537195994 欢迎来厂参观考察！

本产品的加工定制是是，品牌是博蓝，型号是1500*15000，功率是7.5（w），转速是4（r/min），水分蒸发量是600（kg/h）