

# ZW20-12F ZW20-12/630-20配PT 看门狗控制器

产品名称	ZW20-12F ZW20-12/630-20配PT 看门狗控制器
公司名称	乐清市奇强电气有限公司
价格	13500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:奇强电气 型号:ZW20-12F
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	86-057761783882 13362757311

## 产品详情

### zw20b-12系列户外高压真空断路器

一、概述 zw20b-12型户外柱上高压真空断路器为额定电压12kv、三相交流50hz的户外高压开关设备。主要用于开断、关合电力系统的负载电流、过载电流及短路电流。适用于变电站、工矿企业及城乡配电网作保护和控制，特别适用于操作频繁的场合和城网自动化配电网。本产品与控制器配套，能满足配电自动化系统要求，并能可靠而有效地完成传统的重合器功能。它采用成熟的箱式密封结构，内部充以sp6气体，具有良好的密封性能，使之不受外界环境影响，是一种免维护产品。其弹簧操动机构采用直动链条主传动和多级脱扣系统，动作可靠性高，是柱上断路器的佳品。

zw20-12系列真空断路器为额定电压12kv，三相交流50hz的高压户外开关设备，主要采用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式，三相真空灭弧室置于金属箱内，变压性能可靠，绝缘强度高。本系列产品的操动机构为弹簧储能式，分为电动和手动两种。断路器符合gb1804、dl403、gb11022等标准的规定，无论是在正常使用条件还是在故障条件(特别是短路情况)下，只要在断路器的技术参数范围内，它就可以保证安全、可靠的运行于相应电压等级的电网中。二、正常使用条件1、环境温度：-45 -+40 ；2、海拔高度：不超过1000m；3、风速不大于35m/s；4、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；5、地震裂度不超过8度；6、无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所三，1.城、农网改造的理想设备：可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信和遥调，实现“四遥”功能；2.操作灵活、方便：本产品为电动储能，电动分合，同时具有手动储能、手动分合，并能近距离操作；3.开断性能优越：开断短路电流25ka达30次；4.操作功率小、可靠性高：全新设计的小型电动弹簧机构的操作功（约30w左右）降低到最低水5.安装方式灵活：可采用柱上吊装或座装方式；6.密封性能可靠：sf6压力为零表压且采用成熟的密封结构技术，密封性能可靠，不易泄露；7.独特的进出线方式：采用硅橡胶管，使接线端子之间绝缘距离充裕，外绝缘特性优良；8.使用安全：在箱体顶部安装有防爆装置，即使发生内部故障，也不会有高温气体或飞溅物泄露出来

本产品的加工定制是是，品牌是奇强电气，型号是ZW20-12F，极数是3P，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是12000（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是1（万次），产品认证是iso9001，物料编号是

