

水上式底阀SSDF-1型

产品名称	水上式底阀SSDF-1型
公司名称	上海工洲阀门有限公司
价格	666.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:工洲 型号:SSDF-1型
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市工业综合开发区嘉园路56幢311 (办公)
联系电话	86 021 57432316//51875781//57433027 13817274226

产品详情

产品名称 :	水上式底阀
产品型号 :	ssdf-1型
产品口径 :	dn50-800
产品压力 :	0.6-6.4mpa
产品材质 :	铸钢、不锈钢、合金钢等
产品概括 :	生产标准 : 国家标准gb、机械标准jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质 : 铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度 : -196 - 650 。连接方式 : 内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式 : 手动、气动、液动、电动。
联系电话 :	021-51875781 57432316 57433027

产品详细信息

水上式底阀概述 :

每台水泵都要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下，而水上式底阀则安装于水面以上。水上式底阀由铁道部专业设计院设计，八五年通过部级鉴定，八六年获铁道部科技进步奖，并已注入《给水排水设计手册》第九册，目前系全国首创，九四年被国家经济贸易委员会资源节约综合利用司、国家计划委员会交通能源司、国家科学技术委员会工业科技司，评为优秀节能产品。该底阀设计合理，制造工艺先进

，安装简单，使用检修方便，并具有磨擦阻力小、使用寿命长，节能5-7%等优点。是水下式底阀的更新换代产品。广泛用于石油、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套使用。

水上式底阀特点：1.用作为底阀时，它可代替水下式底阀，安装与水面以上水平管与进水立管的90°转弯处即可。2.用作为止回阀时，可安装在90°转变头上，即可代替弯头，少占空间。又起到止回作用，其密封性能独到，止回效果可达到滴水不漏，并没有阻尼装置，对水锤危害有一定的减缓作用。3.节能效果显著，在正常工作使用时（按千吨/米耗电量）可节能5-7%左右，降低供水运行费用，使用半年，所节省电费可收回您所购买的此阀的投资费用，其节能效果是底阀所不能达到的。4.本产品连接法全部符合国际规定，通风性能好。

水上式底阀使用说明：1.规格dn50、dn65、dn80、dn100、dn150、dn200、dn250、dn300、dn350、dn400、dn500、dg600、dg700、dg800等14个品种。2.公称压力：6kgf/cm²。3.安装要求：安装在水泵吸水管的垂直管与平管的90°转弯处，安装时应保证其状态。4.启动：首次启动前在水泵上向吸水管的水平管中充满水，以籍水平管段的水容量，之后迅即启动，造成吸水管垂直管半真空状态，将水吸入垂直管，以完成泵水过程、吸程过大时需要重复几次充水启动，以后停泵，开泵不必充水。5.检修：一般情况下使用不必检修，当需要检修时，只须将水上式底阀上面的阀盖打开，更换上面的橡胶垫即可，检修后仍按首次启泵方法启动。6.当用户用作为供水管上的单流门时，用户需说明使用压力，以便为您配备不同材质产品，满足您的需要。7.如使用在酸碱浓度高的流体中，请您说明，以便全部采用不锈钢材质

纸箱、泡沫或木箱包装，江浙沪皖多发快递，其它地方10公斤之内发快递，10公斤以上发物流（需到物流站自提），10公斤以上发快递需补邮费，如还有其它问题请联系我们客服。

我公司为一般纳税人只能开17%增值税专用发票，含税需以上价格再上浮17%，开票请提供开票资料。

我公司开不了普通发票，如要可用其它台头开普票，需以上价格上浮6%，如还有其它发票问题请联系我们。

售后服务承诺

1.阀门类设备提供免费维修一年并提供在此期限内的免费备件清单，免费维保期间内如发生非人为原因引起的损坏（不可抗力原因除外），我公司将及时免费更换和修理。

2.设备要求实行终身包修，免费保修期满后买方如委托我公司进行维护保养，我公司将对设备进行维护更换件（出厂价），并详细列出维保内容。

3.我公司本着以客户利益为第一，想客户所想、急客户所急，尽己所能满足客户的要求，做好售后服务。

产品品质承诺

1.我公司从台湾引进先进加工检验技术,按照台湾先进的设计理念和台湾的精湛的生产工艺、全面遵循iso9

001-2000质量管理体系,按 gb、jb、sh、hg、cj 等相关的国内标准以及 ansi、jis、bs、din 等国外标准设计制造和检查验收。

2.对所有分供方都进行考察、评审，所有产品的采购都只在合格分供方进行。对分供方所提供的原材料、外购件、外协件都需经过严格复查，检验合格后方准入库；

3.对分供方所提供的铸锻件、铸钢件、不锈钢铸件均具有合格的化学成分分析单与物理性能检测单；

4.产品制造严格执行“双三检”制度，不合格零件不转序、不装配、不出厂；

5.总装后按 gb13927、jb/t9092、cj/t3056 标准进行强度、密封综合性能测试（介质为水、煤油、气体）；

6.我公司对产品的质量及交货期负责，产品交货之日起质保期为一年，终身维护。对于产品质量引起的后果，我公司承担相应的责任。如因操作不当引起的后果，我公司将以最低成本价对设备进行维护。

本产品的加工定制是是，品牌是工洲，型号是SSDF-1型，种类是DDCV双瓣式，材质是碳钢，连接形式是螺纹，结构形式是升降式，公称通径是工洲（mm），适用介质是水，形态是蝶式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电磁，工作温度是低温，类型(通道位置)是二通式