

微机控制液压式压力试验机-

产品名称	微机控制液压式压力试验机-
公司名称	济南中泰试验设备有限公司
价格	55000.00/个
规格参数	品牌:中泰 型号:WAW-Y2000 类型:液压式压力试验机
公司地址	中国 山东 济南 历城区 还乡店工业园东区47号
联系电话	86 0531 88995022

产品详情

仪器名称：微机控制液压式压力试验机

仪器型号：waw-y系列

设备介绍：本试验机主要用于水泥、混凝土试样及构件等建材产品的抗压强度试验，配备特殊辅具后可用于红砖的抗压试验，并能自动求取各相关标准中规定的的数据，是建筑工程检测单位、质量监督部门、大专院校及大型工矿企业理想的检测仪器。

所用标准:砖瓦抗压试验程序（符合gb13544—2000标准）、水泥抗压试验程序（符合gb17671—1999标准）、混凝土试件试验程序(符合gb/t5001—2002标准)、砂浆试件试验程序（符合gb170—90标准）、gb/t50081-2002（普通混凝土力学性能试验方法标准）等

所属材料:水泥、混凝土试样及构件等建材产品

所属行业:建筑行业

测试类型:压缩

性能特点: 试验空间采用电动或者手动调节，使用非常方便。具有力闭环的伺服控制功能，能够实现等负荷加载。试验力全程不分档，全程一个分辨力。试验力示值相对误差±1%以内、试验量程范围4%-100%。电气控制、软件操作满足gb/t 50081-2002普通混凝土抗压强度试验方法，尤其适合于要长时间连续工作的试验场所，可实现长时间保持载荷、保载精度高，可设定复杂的压缩试验沉痾，可配置相应夹具可满足其他标准的抗压试验要求

技术参数:

最大试验力

2000kn

3000kn

量程及测量范围	4%-100%fs	4%-100%fs
试验力示值相对误差	± 1%	< ± 1%
上下压板尺寸	260 × 300mm	260 × 300mm (也可定制)
上下压板最大间距	300mm	300mm
活塞最大行程	30mm	50mm
液压泵额定压力	40mpa	40mpa
电机功率	0.75kw	1.1kw
外形尺寸	800 × 500 × 1200mm	1000 × 600 × 1500mm
净重	约750kg	1800kg

本产品的品牌是中泰，型号是WAW-Y2000，类型是液压式压力试验机，测量范围是20~2000，测量精度是± 1%，最大负荷是2000（KN），重量是800（kg），适用范围是水泥建筑，加工定制是是