

# 新款全自动螺旋榨油机 可货到付款 创业好帮手茶籽

产品名称	新款全自动螺旋榨油机 可货到付款 创业好帮手茶籽
公司名称	郑州卓孚机械设备有限公司
价格	29000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:榨油机 适用对象:花生,米糠,芝麻,油棕果,大豆,茶籽,油桐籽,玉米,乌柏籽,花椒籽,棉籽,葵花籽,菜籽,135266
公司地址	郑州市中原区伏牛路168号院1号楼4层402号
联系电话	13164337079

## 产品详情

温馨提示：【价格过高仅供参考】

产品价格及其属性仅供参考，具体细节请留言或来电咨询24小时服务热线：13526654959

来电话哦，亲！

主要特点是：

出油率高--与老式设备相比，正常出油率可高出2至3个百分点，每加工百斤花生米平均可多出2-6斤，全年经济效益十分可观。节能--同等产量降低电功率40%，以平均每小时节约6度电计算，日生产可节约30元电费。省工--同等产量可节约劳动力60%，1至2人便可组织生产，日可节省劳动成效约40元。用途广--一机多用，可榨花生、胡麻、芝麻、菜籽、油葵、棉籽、大豆等30多种油料作物。多级压榨，一次榨净。油质纯--真空过滤残渣，保障油质纯净，符合卫生检疫标准。占地小--油坊需10-20平方米便能满足使用。

技术参数：

规格	6yl-80	6yl-100	6yl-120
螺旋直径	81mm	101mm	120mm
螺旋转速	47r/min	38r/min	37/min
配用动力	主机	5.5kw(y132m-4)	7.5kw(132m-4)
	真空泵	0.55kw(y801-4)	0.75kw(y802-4)
	加热器	2.2kw	2.2kw
处理量	65-130kg/h	140-280kg/h	250-400kg/h
整机重量	880kg	1250kg	1600kg

外形尺寸mm

1500 × 1200 × 1750    1700 × 1300 × 1850

榨油机出油率参考：（根据地域的原料不同稍有误差）

原料名称	出油率（%）	饼厚（mm）	干饼残油率（%）
芝麻籽	43-45	1.0-1.5	7
花生籽	42-44	0.8-2	8
油菜籽	28-43	1.0-1.5	8
油葵籽	42-45	1.2-1.5	8
大豆籽	15-17	0.8-1.5	7

售后服务：

1出厂8小时试机，是每台设备合格出厂

2免费现场规划设计

3设备出现不可解决问题，本公司派技术员24-48小时赶到现场免费维修。

24小时热线电话：13526654959

主要特点是：

出油率高--与老式设备相比，正常出油率可高出2至3个百分点，每加工百斤花生米平均可多出2-6斤，全年经济效益十分可观。节能--同等产量降低电功率40%，以平均每小时节约6度电计算，日生产可节约30元电费。省工--同等产量可节约劳动力60%，1至2人便可组织生产，日可节省劳动成效约40元。用途广--一机多用，可榨花生、胡麻、芝麻、菜籽、油葵、棉籽、大豆等30多种油料作物。多级压榨，一次榨净。油质纯--真空过滤残渣，保障油质纯净，符合卫生检疫标准。占地小--油坊需10-20平方米便能满足使用。

技术参数：

规格		6yl-80	6yl-100	6yl-120
螺旋直径		81mm	101mm	120mm
螺旋转速		47r/min	38r/min	37/min
配用动力	主机	5.5kw(y132m-4)	7.5kw(132m-4)	11kw(y132m-4)
	真空泵	0.55kw(y801-4)	0.75kw(y802-4)	0.75kw(y802-4)
	加热器	2.2kw	2.2kw	2.2kw

处理量	65-130kg/h	140-280kg/h	250-400kg/h
整机重量	880kg	1250kg	1600kg
外形尺寸mm	1500 × 1200 × 1750	1700 × 1300 × 1850	

榨油机出油率参考：（根据地域的原料不同稍有误差）

原料名称	出油率（%）	饼厚（mm）	干饼残油率（%）
芝麻籽	43-45	1.0-1.5	7
花生籽	42-44	0.8-2	8
油菜籽	28-43	1.0-1.5	8
油葵籽	42-45	1.2-1.5	8
大豆籽	15-17	0.8-1.5	7

售后服务：

1出厂8小时试机，是每台设备合格出厂

2免费现场规划设计

3设备出现不可解决问题，本公司派技术员24-48小时赶到现场免费维修。

24小时热线电话：13526654959

本产品的加工定制是是，类型是榨油机，适用对象是花生,米糠,芝麻,油棕果,大豆,茶籽,油桐籽,玉米,乌柏籽,花椒籽,棉籽,葵花籽,菜籽,13526654959，品牌是卓孚，型号是80，配用动力是5.5（kw），处理量是300（kg/h），整机重量是980（kg），外型尺寸是1460\*1300\*1580（mm），产品类型是全新，榨螺直径是82（mm），榨螺转速是60（r/min），榨膛内圆直径是80（mm），出油率是45-50（%），电源电压是380（V），干饼残油率是6（%），生产厂家是卓孚，售后服务是三包，产品规格是80