DW5800/6800/7800多功能焊接修复机

产品名称	DW5800/6800/7800多功能焊接修复机
公司名称	丹东市三联汽车保修设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:三联
公司地址	丹东市振安区鸭绿江街道办事处珍珠村一组210-10号
联系电话	13942500099 13704156161

产品详情

品牌 三联 型号 DW5800/DW6800/DW7800
dw5800/dw6800/dw7800多功能修复机集汽车钣金点焊机、熔焊机、电焊机、汽车启动充电机为一体。

【特点】

突破传统设计、国际首创、一机顶四机（钣金修复机、电焊机、启动充电机、熔焊机）。

集单、双面电焊、介子焊、拉拔焊、收火、电焊、铜铁熔焊、汽车启动、充电等多功能一体。

电焊机焊接电流多档可调，适用于多种用途焊接。

采用最新集成电路设计，微电脑控制，全数字显示、低耗高效、性能稳定、维修简单。

采用固态继电器取代传统交流接触器，免除交流接触器触电磨损带来的售后服务。

手动自动工作状态任意可选，自动焊接时间0.1~9.9秒任意可调，充点时间1~99小时可调。

端子式点焊输出便于同时连接多种焊枪工作。

单相220v或两相380v交流供电均可使用。

【参数】

型号	dw5800	dw6800	dw7800
点焊输出	2~10v 400~4000a	2~10v 400~5000a	2~10v 400~6000a
双面电焊	0.6mm+0.6mm	1.0mm+1.0mm	1.2mm+1.2mm
电焊输出	40~60v 80~160a	40~65v 90~180a	40~65v 100~200a

焊条直径	¢ 2.0~3.2mm	¢ 2.0~3.2mm	¢ 2.0~4.0mm
暂载率	点焊：5%	点焊：5%	点焊：5%
	电焊：20%	电焊：20%	电焊：20%
最大启动电流	600a	700a	800a
最大充电电流	60a	80a	100a
充电电压	12v , 24v	12v , 24v	12v , 24v
电 源	ac220v1ph、 380v 2ph	ac220v1ph、 380v 2ph	ac220v2ph、 380v 2ph
	50/60hz 15kva	50/60hz 18kva	50/60hz 20kva
外部尺寸	450 × 620 × 940mm	450 × 620 × 940mm	450 × 620 × 940mm
包装尺寸	500 × 660 × 1000mm	500 × 660 × 1000mm	500 × 660 × 1000mm
净 重	60kg	66 kg	72 kg