

# 二氧化碳气体保护焊机 16~35V ( V )

产品名称	二氧化碳气体保护焊机 16~35V ( V )
公司名称	丹东市三联汽车保修设备厂
价格	.00/个
规格参数	型号:200A/250A/350A 输入电压:220V;380V ( V ) 空载电压:16~35V ( V )
公司地址	丹东市振安区鸭绿江街道办事处珍珠村一组210-10号
联系电话	13942500099 13704156161

## 产品详情

型号	200A/250A/350A	输入电压	220V;380V ( V )
空载电压	16~35V ( V )	电流调节范围	40~350A ( A )
使用焊丝直径	0.8~1.6mm ( mm )		

二氧化碳气体保护焊机 结构简单、使用可靠、能适应较差的工作环境。 分档调节方式，使用方便、容易掌握、对已选定的焊接规范无需重复设定 变频式送丝机电源保证电弧稳定燃烧。适用白钢、低碳钢、铝板焊接。 高质量的变压器设计，电压波形畸变小、飞溅少、焊缝成型美观等特点 特别适用于薄、中、厚板连续焊接和间歇点焊，其性能可靠、稳定、维修简单，是您首选焊接设备。

型号 co2-200a ; co2-250a ; co2-350a

电源： 2p/220v ; 3p/380v ; 3p/380v

额定输入容量 ( kva ) 8 ; 10 ; 13

空载电压 ( v ) 16-28 ; 16-30 ; 16-35

焊接电压 ( v ) 12-24 ; 14-28 ; 14-30

电流调节范围 ( a ) 40-200 50-250 50-350

额定电流 ( a ) 200 ; 250 ; 350

适用焊丝 ( mm )  $\phi$  0.8 ~  $\phi$  1.0 ;  $\phi$  0.8 ~  $\phi$  1.2 ;  $\phi$  0.8 ~  $\phi$  1.6

外型尺寸 ( mm ) 560x390x700 ; 560x390x700 ; 570x450x720

重量 ( kg ) 64 ; 87 ; 100