

进口保温球阀

产品名称	进口保温球阀
公司名称	北京华亿达阀门有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:米勒 型号:Miller 公称通径:15-300
公司地址	丰台区首经贸中街
联系电话	010-57223775 13716746247

产品详情

进口保温球阀

进口保温球阀产品概述

美国米勒miller进口保温球阀、进口氧气保温球阀、进口蜗轮传动保温球阀、气动保温球阀、电动保温球阀、进口缩径保温球阀、对夹式保温球阀、超薄型保温球阀、夹套保温球阀、三通保温球阀。

保温球阀和法兰闸阀是同属一个类型的阀门，区别在它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。二片式球阀，三片式球阀，是近年来被广泛采用的一种新型阀门，此类阀门一般水平安装。

进口保温球阀有良好的保温保冷特性,且阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动,阻力小,最适合容易凝固、高粘度的液体介质。同时又能有效降低管路中介质的热量损失。整体式夹套设计,更能均匀地保温、保冷。夹套、阀体外侧与夹套接管焊接,允许蒸汽或冷水的最高压力为1mpa。主要用于石油、化工、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。

进口保温球阀主要参数

公称通径 dn15 ~ 300、 nps 3/4 ~ 8

公称压力(mpa) pn1.6~2.5、 class150~300、 10k、 20k

阀门材料及适用工况 零件名称 材 料

3.阀体 wcb cf8(304) cf8m(316)

2.阀座 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 0cr18ni12mo2ti

4.密封圈聚四氟乙烯、对位聚笨

5.球体 2cr13 1cr18ni9ti 0cr18ni12mo2ti

6.阀杆 2cr13 1cr18ni9ti 0cr18ni12mo2ti

1.夹套 25 25 25

7.填料 聚四氟乙烯、柔性石墨

适用介质 水、蒸汽、油品 硝酸等腐蚀性介质
醋酸等腐蚀性介质

适用温度 -29 ~ 180 (聚四氟乙烯)、-20 ~ 300 (对位聚笨)

设计制造 gb/t 12237-1989、api 6 8、api 6d、jpi 7s-48、bs5351

结构长度 gb/t 12221-1989、ansi b16.10 ; jis b2002

连接法兰 jb/t74~90(jb74~90)、gb9112~9131、hgj44-76、sh3406 ; ansi b16.5 ; jis b2212~2214

压力试验 jb/t 9092-1999、api 598

传动方式 手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动。

感谢你查看我公司产品，更多详细资料，以及产品说明书请向我公司营销人员索取。

美国米勒miller阀门中国一级代理北京华亿达阀门有限公司

联系电话：010-57223775 总机 传真：010-57223775

手机号码：13716746247

qq号码：1309386278 邮箱：13716746247@163.com

网址：<http://www.hldfm.com>