

ZBL-50 4-7.5煤矿用漏斗下料注浆泵

产品名称	ZBL-50 4-7.5煤矿用漏斗下料注浆泵
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司矿山设备分公司
价格	100.00/台
规格参数	流量:50L/min 功率:气动 重量:400KG
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	18766848209 18766889102

产品详情

一、概述

zbl型漏斗下料注浆泵可供矿山建井，地面和井下堵水，压注高浓度水泥浆液。也可用于煤层注浆或其它非腐蚀性介质压注以及煤矿瓦斯抽放孔封孔注浆。由于漏斗下料自吸性能好和采用了具有一定弹性的橡胶阀球，故可以注浓度大或带有颗粒的浆液。

二、特点：

- 1.zbl型漏斗下料注浆泵 （1）由于采用漏斗下料，泵的自吸性能好，可注浓度大的浆液。
- （2）该泵的进排浆伐采用铁芯橡胶球伐，因此可注含有固体颗粒的浆液。
- （3）注浆柱塞外表经过表面处理具有一定的硬度和耐磨性能，使用性能好、寿命长。

三、型号编制说明

四、工作原理

1、zbl型漏斗注浆系 电动机将动力经三角皮带、皮带轮、传动箱、斜齿轮轴、大齿轮、连杆、滚轮，将回转运动变为往复直线运动，带动拉杆，柱塞作往复运动，完成吸排浆动作。

五、选型说明

1、zbl型漏斗注浆泵

- (1) 选用时注意所注浆液中所含固体粒径不得大于3~4mm
- (2) 在地面无防爆的要求的环境条件下，注浆时可配不防电机，订货时需说明。
- (3) 产品配套电机电压为380/660v。如需配660/1140v时机时，订货时需说明。

六、主要技术参数

产品型号		zbl50/4-7.5 (dlb-50/40) 型漏斗注浆泵
参数名称	单位	基本参数
额定流量	l/min	50(60)
额定工作压力	mpa	4
浆缸内经	mm	105
行程长度	mm	75
往复次数	min-1	81
供气压力	mpa	
调节气压	mpa	
气缸直径	mm	
通气直径		
压缩空气消耗量	m ³ /min	
配套电机功率	kw	7.5
配套电机型号		ybk2—160m—6

重量	kg	400
外形尺寸 (l × w × h)	mm	2000 × 600 × 900
排浆口直径	mm	26

赵艳18766848209 18766889102

座机：0537-2226635

qq:1403768432

旺号：shunyuangk9

邮箱:shunyuangk05@126.com