

5合1气体检测仪- CV

产品名称	5合1气体检测仪- CV
公司名称	北京席威电子科技有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CV 型号:CV-203
公司地址	北京市
联系电话	01057232366 13718771588

产品详情

功能与特点：1、不间断lcd显示实时气体浓度 最多可同时监控测量五种有害气体2、设计小巧轻便，佩戴舒适 可用于远程采样的内置式大功率电动泵3、防水、防震效果好4、自动校准程序：与bw microdock ii自动测试和校准站兼容5、功能自检：启动时对传感器、电路、电池等进行全功能自动测试6、配有内置式振动警报，适用于高噪音场所7、准确可靠的历史记录储存功能，方便随时查询记录8、多国语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语9、大型液晶屏幕直接提供实时读数，一目了然

产品规格：1、尺寸：14.5*7.4*3.0厘米2、重量：370克3、警报：声、光、震动三级报警（95分贝）4、自检：开机自动检查电路、传感器、电池等有无故障并发出报警5、泵：兼容sampler电动泵（可选）6、电池寿命：可更换3伏电池的寿命2年（标准）7、等级：emi/rfi：符合emc directive 89/336/eec ip66/678、认证：ciass l,div.1,gr.a.b.c.d.e.f.g american bureau of shipping ex ia llc t4 european conformity

选型传感器

气体	测量范围	
	默认精度	高精度
h2s	1.0	0-500 0.1
co	1.0	0-999 不适用
twintox(h2s)		0-500

1.0	0.1	
twintox(co)	0-500	
1.0	不适用	
o2		
0-30.0%		
0.1%	不适用	
so2		
0-150		
1.0	0.1	
ph3		
0-5.0		
1.0	0.1	
nh3	0-100	
1.0	0.1	
no2		
0-99.9		
1.0	0.1	
hcn		
0-30.0		
1.0	0.1	
cl2	0-1.0	
0.1	0.01	
clo2		
0-1.0		
0.1	0.01	
clo2		
0-1.0		
0.1	0.01	
o3	0-1.0	
0.1		
0.01		
pid(vocs)		
0-1000		
1	不适用	
ir(co2)	0-50000	
150	不适用	

0-5.0%v/v
0.01% 不适用

可燃气体
0-100%lel
1% 不适用

0.5%v/v

0.1% 不适用

本产品的加工定制是是，品牌是CV，型号是CV-203，类型是便携式，测量范围是0~100LEL，测量对象是气体，电压是3.3（v），重量是1（kg），电源是可充