

## 数控塑料圆丝生产设备 - 通源

产品名称	数控塑料圆丝生产设备 - 通源
公司名称	莱州市沙河镇通源塑料机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:通源 型号:SY-65 产品别名:圆丝拉丝机, 拔丝机
公司地址	中国 山东 烟台 莱州市 沙河镇匡郑徐家村
联系电话	86 0535 2352470 13573534510

## 产品详情

莱州一润机械有限公司（通源机械厂联系人：姜女士15065707950）圆丝拉丝机组可用100%的pp或是hdpe回收料颗粒作圆丝拉丝，新原料更佳。该设备可生产0.15-0.3mm塑料圆丝，产品可用于生产线、绳、渔网、窗纱等。

撕裂膜设备可以用100%聚丙烯回收料颗粒作平膜拉丝，新原料更佳。该设备可生产厚度0.02mm-0.08mm撕裂捆扎绳，该设备主要用于生产撕裂捆扎绳，捆草绳，编织网绳、啤酒捆扎，电缆填充等。同时莱州一润机械有限公司在平膜拉丝机组的基础上开发研制了网状撕裂膜机组，有效地满足了国内外客户的需求，同时我们公司还对外承接撕裂膜设备的加工定做业务，我们公司拥有一流的技术人员和雄厚的科研实力，可以根据客户的样品和要求设计和开发撕裂膜设备。

莱州一润机械有限公司 撕裂膜机组又称为捆扎绳机组，分上吹和平拔两种形式。适用于pp和pe的新料、再生料（聚丙烯和聚乙烯）生产各种规格撕裂膜和捆扎绳。

### 配套设备

1.整套设备设计合理，设备加工面宽，对废旧塑料效果特别明显。2.挤出机的螺杆和机筒均采用先进的38crmoala氮化处理，不仅提高了塑化质量，而且延长了机器寿命。3.设备机械性能稳定，自动化温度控制，操作规程简单，生产产品均匀稳定。

### 主要技术参数

螺杆直径：	65mm	牵引辊直径：	270毫米
螺杆长径比：	28：1或	牵引线速度：	15-150米/分
螺杆转速：	30-60转/分	热水槽长度：	3000毫米
主机驱动功率：	11千瓦	热水槽加热功率：	16千瓦

生产能力： 30-40公斤/小时  
 主机加热总功率： 18千瓦  
 机头直径： 275毫米  
 喷丝板规格 85mm\*75mm\*15mm 40-120孔

收卷 6工位力矩电机收卷  
 整机安装尺寸： 19米\*1.5米\*1.8米  
 整机重量 3吨左右

型号	sy-65	sy-80	sy-90
螺杆直径 mm	65	80	90
螺杆转速 r/min	30-70	30-70	30-70
拉伸比	1:5	1:5	1:5.5
装机容量 kw	40	60	78
生产率 kg	20-40	40-60	60-80
安装尺寸 m	16 × 2.1 × 2	20 × 2.1 × 2	25 × 2.2 × 2
设备总重量 t	2.6	3.6	3.8

本产品的品牌是通源，型号是SY-65，产品别名是圆丝拉丝机，拔丝机，产品用途是设备可生产直径0.15-0.3mm的塑料圆丝，电动机功率是40（KW），外形尺寸是16000\*2100\*2000（mm），塑料拉丝机类型是圆丝拉丝机，样式是卧式，生产产品种类是渔网,绳,遮阳网，适用原料是HDPE,PP,低压聚丙烯,PE，圆(扁)丝纤度范围是100（tex），最大生产速度是6-30（m/min），最大挤出量是20-40（kg/h），重量是2600（kg），售后服务是整机保修一年，国内负责安装调试，规格是65，加工定制是是