

深圳小型油压铆接机

产品名称	深圳小型油压铆接机
公司名称	深圳市金精成机械设备有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:金精成 型号:801 额定压力:11
公司地址	深圳市龙岗丰田路65号
联系电话	0755-84550548 13027989876

产品详情

深圳优质小型油压机（油压冲床）采用四柱三板式结构，平行精度高；

深圳优质小型油压机（油压冲床）采用油路回路特别设计，油温低；

深圳优质小型油压机（油压冲床）采用高精密渡洛棒为支柱，运行过程中阻力更小；

深圳优质小型油压机（油压冲床）采用高精密自动润滑轴承，三板运行中无需加装润滑；

深圳优质小型油压机（油压冲床）采用进口液压元件，三板运行中噪音更低；

深圳优质小型油压机（油压冲床）采用双轴可调式油缸，重复精度高；

深圳优质小型油压机（油压冲床）采用进口电器元件，故障率低

小型油压机 小型液压冲床主要用于：小五金的冲压成型，汽车制造的压装，塑胶行业的整形，电子行业的制造的铆接，硅胶行业的冲压成型等等各种材料的冲孔,压印,整形, 铆接,弯曲,剪切,拉伸,各种小型零部件的压装、装配.是一种多用途压床,,该系列压床是一款适用性极强的单轴装配设备,集气压,油压优点为一身,是广大厂商提高质量的优选产品.

小型油压机 小型液压冲床有一下特性：

1：分手动与半自动操作模式，采用双手启动安全模式；

2：机器设备操作正面安装有红外线保护装置；

3：上下行程采用高精密时间继电器控制，时间可调，精度高，可以精确到0.01s-99小时；

- 4：机器上下工作板开有“t”型槽，方便锁模具；
- 5：采用可调式油缸，重复精度高，精度控制在0.003mm；
- 6：出力可调，0-30000kn可调；
- 7：采用原装进口液压元件，提高设备使用寿命；
- 8：油路设计合理，实现节能，低噪音到达环保效果；
- 9：设备机架下面设有万向活动轮，方便安装移动；

小型油压机 小型液压冲床是您创业必不可少的设备。

jc801c系列油压压床

适用范围

：（油压机，液压机，电机压装，轴承压装，液压压装机，铆接设备，液压整形）本系列油压机广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形, 铆接,弯曲,剪切,拉伸,各种小型零部件的压装、装配.是一种多用途压床, .该系列压床是一款适用性极强的单轴装配设备,集气压,油压优点为一身,是广大厂商提高质量的优选产品.

- 产品特点: 1.该系列液压压床以1-14mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源.总耗电功率不超过3.7kw. 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量，控制灵活，易实现自动化，运行速度匀速平稳，与气压设备相比，速度和压力可调可控，出力调节范围大，独立性强，性能更稳定，能大大提高产品的压装质量。 3.设备待机时噪音不超过80分贝。
- 4.采用四柱两板式设计，结构简单，适合本身具有导向的模具。 5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置。
- 6.该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制
- 7.压装主轴的回升高度,由位置感应开关控制,可以停在任意行程范围内. 8.主轴的下降速度为3tf为78mm/s, 5tf为68mm/s, 10tf为68mm/s. 9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作；
- 10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重。
- 11.具有自动计数功能,可也加装测力显示器,可依客户要求定做, 12.该系列液压机械出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8kn)

具体参数：

出力t	工作面积mm	油缸行程mm	轴孔尺寸mm	电机功率kw	电源v
3t	350*240	150	25	2.25	ac 380v
5t	350*240	150	25	2.25	ac 380v
10t	400*300	200	30	2.25	ac 380v

- 售后服务: 1、负责所供设备的指导安装调试。 2、提供需方设备维护人员培训。
- 3、对所售设备提供一年保修（易损易耗件除外）、终生维修。
 - 4、为用户建立计算机管理档案，定期回访。
 - 5、设立顾客满意电话，随时接受用户咨询。
 - 6、分布在各地的售后服务人员将即时解决用户使用生产中的一切问题。