

全钢通风柜- 雅迪

产品名称	全钢通风柜- 雅迪
公司名称	青岛雅迪系统工程有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:雅迪 型号:YD-TFD-03
公司地址	山东青岛市城阳区文阳路421号
联系电话	86 0532 87862163

产品详情

1. 柜体部分采用上海宝钢产1.2mm厚优质冷轧钢板，模具冲压折弯成型，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱epoxy环氧树脂粉末静电喷涂处理，化学 防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。
2. 台面：采用12.7mm实心理化板、环氧树脂板、陶瓷板可供选择，边缘加厚，圆滑加背面止水槽处理。
3. 30w防爆型日光灯一支隐蔽于面板下，保证工作面不低于500lux的亮度，不与柜内气流接触
4. 采用威盛亚6mm厚抗倍特板，耐强酸碱腐蚀，耐高温在固定内衬板和导流板时，采用无铆钉设计，采用专用防腐材料连接，内部要有固定实验架及 蒸馏的装置。
5. 6mm厚安全防爆全化玻璃，滑动自如、可停于任意位置并可水平开启玻璃窗，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止气体外溢。
6. 采用高朋优质集成电路控制一体化面板，可调节日光灯及风机开关。高效，使用方便
7. 采用实验室专用220v 10a三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。采用优质一字型拉手。模具成型，表面经化学处理，外形美观， 耐腐蚀，防酸碱采用台雄牌水龙头，防锈耐腐蚀。出水嘴为尖嘴型，单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。采用台雄牌优质6mm厚pp材质，一体冲压成型，耐酸碱腐蚀，台下托底式安装，自带安全下水管，美观实用，且利于台面水 自然回流。采用广东东泰dte牌实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。

本产品的加工定制是是，品牌是雅迪，型号是YD-TFD-03，用途是实验室安全防护，规格是1500*850*2350