

铝基板，PCB铝基板电路板

产品名称	铝基板，PCB铝基板电路板
公司名称	深圳市集圆宏电路科技有限公司
价格	390.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:集圆宏 型号:JYH
公司地址	广东深圳市宝安区沙井街道第三工业区21栋三楼
联系电话	86 0755 29305851 18820728885

产品详情

《深圳集圆宏pcb》感恩钜惠

深圳专业pcb大小批量生产，请仔细阅读：

—：

5平方起批量390元一平方+每平方100元测试费或者+测试架费。需要送万能板的客户，在拍下订单留言那里留言即可，随机送3-5片，尺寸是5cm*7cm我们在此申明：我们只有一家店铺，对于那些抄用我们图片，标题，均不是我们同一家店铺可开普通发票和增票，普通发票是6点税，增票是8点税！增票累计5000元起开！对于有些公司客户，不能开普通发票，只能开增票。我们可以先从支付宝付款，累计到5000元后公对公转账后，货款在重支付宝退回！快递的服务质量和派送速度不是我们可以控制的，如果不能接受者请慎拍或发顺丰到付。建议急件，一律发顺丰到付！默认加运美快递，签收快递时请一定验收板子是否完整，如有损坏请拒绝签收！发邮件到邮箱的客户请注意：请一定要写上你的旺旺名，邮件太多，我们很难分辨你的邮件！对于中午跟晚上查单的客户，我们都是要上班后才能回复！周日下单的客户要周一安排，交期是按周一开始算！先拍好后付款的客户，请在付款后一定要通知我们安排做板！因为很有可能你付款了。我没有安排做板！任何时候卖家都不保证快递到货的时间，请您知悉！急件请发顺丰。时间上有保证。正常7天左右发货，最快下单起第5天发出，最晚第8天发货！（如遇到特殊情况，加急和正常交货期都会顺延，如停电。等等，也希望您谅解！）不管在生产或者使用中，遇到任何问题，希望双方都本着诚信的态度解决问题，不管遇到任何问题，解决它才是最重要的！我们只承诺我们做板发货的时间，快递的时间我们不保证，也希望得到你的谅解！由于pcb生产的不可逆性，凡是出现品质等等问题请第一时间通知本公司第一时间解决，任何时候卖家不承担超过本产品价值外的其他任何损失！请下单前一定仔细检查文件，每天6点下班后就不在修改资料。也修改不了。请一定要仔细审核文件后在下单！默认工艺：fr-4，绿油白字，有铅喷锡，过孔盖油，1.6板厚。如你没特殊要求，我们都是按这个工艺做下去以您的资料为准，如确定资料，我们安排生产，不再更换资料，所以您下单时一定要检查好pcb文件，已免出错！gberber资料一律按照客户的资料处理！pcb文件一定保密！您确定没问题了，我们就会删除文件！在生产中，我们会有工程审核您的资料，如有问题会及时与您联系！请您的联系方式一定要正确！如联系不上，我们将会停止生产！因生产管理需要，会在所有的电路板上加上客编及内

编。如不能添加。请下单时提出。如不提出，表示认可！由于线路板生产工艺的复杂性，需拼板出货的板有可能会存在打叉板（单只报废）现象。如你不接受打叉板，请在下单备注中提出，如不提出，默认表示认可，本公司不承担任何责任。品质接收标准以国标二级标准验收，标准中允许成品板中存在有修理板现象（修理板指的是补线，割线，局部补油等），如对质量有特殊要求不允许修理板，请在下单时特别提出，如不提出，默认表示认可此标准，本公司不承担任何责任 详情请直接旺旺联系！其他联系方式：qq：2916594936 mobile：18820728885 邓先生工厂地址：深圳市宝安区沙井街道办新桥第三工业区21栋3楼 线路板生产中极易出现的问题（很容易产生纠纷）：请注意字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil),宽度比高度比例最好为5的关系 也就是说，字宽0.2mm字高为1mm，1，孔径问题：本公司是标准线路板厂家，采用的是全自动的数控钻孔设备，不会刻意加大很多的钻孔补偿，都是按照成品孔径接近实际孔径的原则，所以很多客户在一些小样板厂家做过后，就会产生误导（很多时候他们直接加大0.2mm），以至于设计的时候没有注意孔径的问题，主要表现在，方形插接件上面，最常见的问题就是0.6mm的插针，以为只有0.6mm的直径，孔径按照0.8mm已经足够，实际上，方形的元件脚，需要按照对角来测量尺寸的，所以实际有0.84mm以上，这样我们在设计的时候一定要大于或者等于0.85mm，切记！2，方形槽孔或者多边形孔、槽：如果不是有钻孔文件产生的槽孔，一定要注意，不要将标示放到其他板层，最保险的方式就是同边框线一样的板层（或者采用多个钻孔拼起来）！（例如：protel系列，keepout线定义的是边框线，在机械层上面标注的钻孔线，极易被忽略掉）；提供gerber文件的时候，请确定是否产出了两种钻孔数据，这样也会导致我们选其一，而漏孔，需要删除不全的钻孔数据！我们基本只识别同边框线一样的多边形开槽，请千万不要放多个板层上面，这个从设计上来说，也不符合简单才是可靠的原理，自己导出gerber的时候，也是分分钟就漏了板层，曾经出现，客户用了5个机械层来放置了5个不同的钻孔。3，solder【阻焊层】和paste【钢网层】的用法以及产生的问题：任何时候，pcb上面不会用直接到paste层，这个是用来做钢网的，如果设计人员不需要用这个，建议无理由关闭，基本不影响设计，但是如果提供的文件包含了这个板层，我们工程师有可能会同solder叠加使用，也有可能不叠加使用，这个请注意，另外paste层不会用做阻焊开窗；但是在使用solder做阻焊开窗的时候，切记：如果需要做出焊盘的效果，绝对不能单独放置solder数据，例如：一条镀锡的线条，只是用solder画线，肯定不会做出需要的效果的（工程有可能会修改，但是这个是错误的的设计，总有一天会出错），正确的做法是：先在线路层画线后，再用solder在线路上面画线才可以达到设计要求！4，过孔盖油，过孔盖油是一个标准的量产工业级的设计要求，我们默认是盖油的（不管你的文件是如何设置-gerber除外），gerber文件，有可能是按照文件做。所以客户如果需要改变这个默认的要求，需要注意：过孔不需要盖油，一定要单独说明，gerber文件一律按照文件生产，就是有过孔说明也无效。5，定位孔电镀的问题，为了便于我们的快速生产，样板阶段，我们默认的是无铜定位孔，也是按照钻孔来做的。所以，客户如果需要样板也做无铜的话，需要同我们说明，以便我们修改，谢谢6，机械孔内置焊盘的情况，很多时候，工程师在设计的时候，会用keepout线圈住一个隔离的焊盘，此时的问题就误导了我们工程师判断。按照客户定义，有可能会保留焊盘（用keepout隔离）；也有可能按照keepout来后钻孔（电脑锣铣孔）（设计理由是：焊盘只是参照或者坐标定位，无其他用途），就导致了我们的成品有可能会出现两种现象，一种是保留焊盘，一种是按照机械孔钻孔，这样就导致出错概率50%。请设计的时候注意，尽量控制到简单的方式，如果只需要焊盘，请最后删除keepout线；如果需要按照keepout线条开孔，请删除焊盘；7，超过工艺能力的设计问题：很多时候，客户设计的文件，部分超过了我们的工艺能力，但是我们为了不影响客户交期的情况下，会修改到我们的标准范围内，例如钻孔孔径小了，我们修改大了，或者线宽和线距小了。这些如果可能的情况下，工程都会简单处理，或许会导致：过孔统一盖油或者统一开窗了；线宽或者线距太小或者太多，丝印文字偏移了等等的问题，（强烈要求各位朋友参考一下下面的工艺要求，以免我们被动修改问题而导致的客户不解，但是修改后的文件，电气功能绝对正确！）8，超常规设计，一定要说明一下，有时候我们工程人员会认为设计错误，直接改正；例如：喷锡的文字；焊盘上面全部或者部分加阻焊，贴片元件的部分焊盘阻焊，smt焊盘带通孔的，等等的问题，需要简单说明一下，以免我们工程认为是设计疏忽，而修改。9：多层线（multilayer）是不会喷锡的：设计的时候请一定注意，看起来好像是同焊盘一样的，实际上是不会做成焊盘的，并且会在顶层和底层都产生走线，请注意！补充说明：对于设计上面有问题的话，千万不要说，上次是对的，这次一定是对的，或者说，同时做了两款，一个正确，一个不正确。很多时候，我们工程师会帮您改正，但是错误的设计，总有一天会出错，一定要改善并完善设计的问题。宝贝描述：板型类型：fr-4最大加工层数：1-48板厚范围：0.40mm--3mm最大尺寸：1200mm*500mm外形尺寸精度：± 0.2mm介质厚度：0.075mm--5.00mm最小线宽：3mil最小间距：3mil最小阻焊桥宽：0.1mm厚孔径比：8:1阻焊类型：感光油墨板厚公差(t < 0.8mm)：± 10%板厚公差(t < 0.8mm)：± 10%外层铜厚:35um内层铜厚:17um--100um钻孔孔径:0.3

mm--6.35mm成孔孔径:0.3mm--6.30mm孔径公差:0.08mm

本产品的加工定制是是，品牌是集圆宏，型号是JYH，机械刚性是刚性，层数是单面，基材是铝，绝缘材料是金属基，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是酚醛树脂，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠