

低价300X型缓闭止回阀吕智瑜销售

产品名称	低价300X型缓闭止回阀吕智瑜销售
公司名称	上海上嘉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上嘉阀门制造有限公司 型号:300X型缓闭止回阀
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇南新路86号
联系电话	021-36330985 18821228938

产品详情

300x型缓闭止回阀产品简介 300x型缓闭止回阀由主阀、单向阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作，可使主阀得到最佳的开启和关闭速度。防止水锤水击的产生，以达到缓闭消声的效果。缓闭止回阀工作原理 300x型缓闭止回阀由主阀、单向阀、针型阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作，可使主阀得到最佳的开启或关闭速度。防止水锤水击的产生，以达到缓闭消声的效果。当缓闭止回阀从进口端给水时，水通过微形过滤器、针型阀、单向阀进入主阀控制室，再经过球阀排水至下游。因为针型阀开度小于球阀开度，即主阀控制室的排水速度大于进水速度，因此控制室压力降低，作用于主阀盘下端的进口压力打开主阀向下游供水。当管道停止供水时，若下游水开始回流，一部分回流水经球阀进入主控制室，由于单向阀作用，回流水不能从主控制室流出，引起主控制室逐渐升压，缓缓关闭主阀

1.阀体 2.阀杆 3.拼帽 4.阀瓣 5.o型圈 6.膜片压板 7.片 8.双头螺栓 9.弹簧
10.阀盖 11.吊环 12.螺母 13.阀瓣密封 缓闭止回阀安装和调节

1. 主阀最佳的安装方式是水平安装在管线上，阀盖朝上，其它安装方式也可以达到使用功能
2. 安装前要彻底清除管道内的杂物，安装是要注意主阀体外水流标示箭头，遵循方向安装
3. 主阀前要装一只闸阀和一只过滤器，主阀后也要装一只闸阀，以便于维修
4. 通水前必须彻底中洗管道
5. 试水时，要慢慢开启主阀前的闸阀，慢慢增加压力，同时注意主阀体外的控制管路是否漏水
6. 主阀上的微型过滤器要主期清洗针型阀和球阀配合调节，可得到最佳的开启和关闭速度

缓闭止回阀主要外形尺寸：公称通径

尺寸(mm) dn(am) l a1 a h1 h f 20 150 200 282 106

172 116 25 160 200 282 106 172 116 32 180 200 282 106 172 116 40 200 210 320 137 225 168 50 203 210 320 137 225
168 65 216 215 330 145 270 180 80 241 220 330 178 289 210 100 270 230 410 232 375 284 125 300 245 420 286 420 310
150 330 260 420 318 450 370 200 400 280 430 413 722 463 250 480 300 450 502 769 525 300 550 320 460 600 906 625
350 622 340 470 638 1480 705 400 685 360 480 677 1027 778 450 750 360 480 677 1027 778 500 811 410 780 750 1110
690 600 935 456 888 850 1286 785