

圆形4芯航空接插件圆形电连接器 ‘ XCM39T4K1P1

产品名称	圆形4芯航空接插件圆形电连接器 ‘ XCM39T4K1P1
公司名称	西安市碑林区宇航微电子商行
价格	300.00/个
规格参数	品牌:YHW 型号:XCM39T4K1P1 应用范围:航空
公司地址	陕西 西安市碑林区 长安北路40号电子大楼三楼D区14号
联系电话	02988168268 15829345881

产品详情

xc系列线簧式压接电连接器该系列产品为低频类电连接器。

九种壳体号，四种接触件规格，32种孔位排列。从1孔到62孔。采用卡口式快速连接系统。操作方便，连接可靠，耐震动，抗冲击。五键槽定位，具有盲插和防误插功能。为避免相同外形的连接器误插，有五种键位供选用。高可靠的双曲面线簧孔使电连接器插拔柔和，接触电阻小，工作可靠。插座共有五种结构形式供选用。符合国家军用标准gjb2889。广泛适用于航天、航空、航海、铁路、野战通讯及各种仪器、仪表等设备中。

1、首标：

xc 线簧式压接电连接器

xch 线簧式焊接电连接器

xcb 线簧式印制板焊接电连接器

2、壳体号：14、18、22、24、27、30、33、36、39

3、连接器类型：

t 插头

y 圆形插座

f 方盘插座

s0、s、s1、s2穿墙密封插座4、接触件数：1~62

5、接触件类型：

z 插针镀银

z1 插针镀金

k 插孔镀银

k1 插孔镀金

m 密封插座接触件镀银

m1 密封插座接触件镀金

6、表面处理及尾部附件：

(无标记) 尾部无螺纹，无附件，阳极化层

e 尾部有螺纹，选配附件，阳极化层

h 尾部装直式电缆夹，阳极化层

hq 尾部无螺纹，无附件，镀锌彩虹色钝化

hq1 尾部有螺纹，带直线夹线式电缆夹，化学镀镍

hq3 尾部无螺纹，无附件，镀锌军绿色钝化

w 尾部装弯式电缆夹，阳极化层

d 尾部无螺纹，无附件，镀锌彩虹色钝化

d1 尾部无螺纹，无附件，化学镀镍

d3 尾部无螺纹，无附件，镀锌军绿色钝化

p 尾部有螺纹，选配附件，镀锌彩虹色钝化

p1 尾部有螺纹，选配附件，化学镀镍

p3 尾部有螺纹，选配附件，镀锌军绿色钝化

hp 尾部装直式屏蔽螺帽，镀锌彩虹色钝化

hp1 尾部装直式屏蔽螺帽，化学镀镍

hp3 尾部装直式屏蔽螺帽，镀锌军绿色钝化

wp 尾部装弯式屏蔽电缆夹，镀锌彩虹色钝化

wp1 尾部装弯式屏蔽电缆夹，化学镀镍

wp3 尾部装弯式屏蔽电缆夹，镀锌军绿色钝化

7.键位变换：n(无标记)，w，x，y，z

举例：

xc系列14型方盘装插孔插座，接触件数为4芯，屏蔽，镀锌彩虹色钝化，n键位，型号为：xc14f4kd

xc系列14型装插针插头，接触件数为4芯，屏蔽，镀锌彩虹色钝化，n键位，型号为：xc14t4zp整套电连接器型号为：xc14f4kd/p

1. 注：1、表示整套电连接时，型号标记采用分数形式。插座标记写作分子，插头标记写作分母（可仅标明插头的壳体镀层及尾部附件形式），中间用斜线隔开。
- 2、插头、插座型号在产品上直接标出，整套电连接器型号供用户订货和工厂生产、经营管理用。
- 3、xc-s-m穿墙密封插座的一端为插针，另一端为插孔。两个插头中，装针的结构外形标记写在分母的前半部分，装孔插头写在分母的后半部分，中间用“.”分开。
- 4、对于选配附件的插头（座），可在其型号后加上“+”后，再写出所要选的附件。
- 5、对于要求选用b型压接针或孔的，在型号后注上“（）”，其内写出接触件规格和压接针孔类型，如xc30f30zd（1b）。不注明的均为a型压接针孔。

如有什么不懂可以联系店主，店主可以帮您解释。价格一切问过之后为准

本产品的品牌是YHW，型号是XCM39T4K1P1，应用范围是航空，种类是插头/插座，接口类型是D-SUB(VGA)，支持卡数是二合一，读卡类型是ic，形状是圆形，制作工艺是冷压，特性是防潮，工作频率是低频，接触件材质是镀镍，绝缘体材质是镀镍，芯数是4，针数是4，线长是0（mm）