

SMA-JK转接头- 鸿腾润

产品名称	SMA-JK转接头- 鸿腾润
公司名称	深圳市福田区鸿腾润电子商行
价格	3.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鸿腾润 型号:SMA-公转母
公司地址	广东深圳市福田区华强电子世界2号楼一楼20A255
联系电话	86 0755 83482349

产品详情

sma转接头

主要技术特性	材料与涂覆
温度范围 -65 ~ +165 ° c (pe cable -40 ~ +85 ° c) 振动 mil-std-202,method 213特性阻抗 50 频率范围 dc ~ 12.4ghz(半刚电缆 0 ~ 18ghz)工作电压 335v max (有效值)耐压 1000v rms (海平面最小值)接触电阻内导体之间 3 m 外导体之间 2m 绝缘电阻 5000 m 插入损耗 0.15 db/6ghz电压驻波比 直式 软电缆 1.10+0.002f半刚电缆 1.05+0.001f弯式 软电缆 1.20+0.003f半刚电缆 1.10+0.001f耐用性 500次 (cycles)	壳体 黄铜 镀硬金插针 黄铜 镀硬金插孔 镀青铜 镀硬金弹性接触件 镀青铜 镀硬金绝缘体 聚四氟乙烯压接套 铜合金 镀镍或镀金o型密封件 硅橡胶6146

本产品的加工定制是是，品牌是鸿腾润，型号是SMA-公转母，应用范围是通讯，种类是射频同轴(RF)，接口类型是HDMI，支持卡数是二合一，读卡类型是MD，形状是圆形，制作工艺是冷压，特性是防潮，工作频率是高频，接触件材质是黄铜镀金，绝缘体材质是聚四氟乙烯