

低价沟槽式弹性座封闸阀吕智瑜销售

产品名称	低价沟槽式弹性座封闸阀吕智瑜销售
公司名称	上海上嘉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上嘉阀门制造有限公司 型号:沟槽式弹性座封闸阀
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇南新路86号
联系电话	021-36330985 18821228938

产品详情

沟槽式弹性座封闸阀。

沟槽式弹性座封闸阀应用于消防系统，用沟槽卡箍连接，快捷方便，造价低，可以增加附开度指示信号等功能。沟槽式弹性座封闸阀闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，介质温度不高时为 252。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。弹性座封闸阀又叫升降杆闸阀（亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。

弹性座封闸阀标质：

1阀体材质，应以球墨铸铁，铸钢，不锈钢，316l为主，并注明牌号及铸铁实际的物理化学检测数据。

2阀杆材质，力求不锈钢阀杆(2cr13)，大口径阀门也应是不锈钢嵌包的阀杆。

3螺母材质，采用铸铝黄铜或铸铝青铜，且硬度与强度均大于阀杆。

4阀杆衬套材质，其硬度与强度均应不大于阀杆，且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。

5密封面的材质:弹性座封闸阀类别不一，密封方式及材质要求不一；普通楔式闸阀，铜环的材质、固定方式、研磨方式均应说明；软密封闸阀，阀板衬胶材料的物理化学及卫生检测数据；

本公司主要生产的平衡阀，止回阀，水力控制阀，软密封闸阀,压差控制阀，弹性座封闸阀等产品。阀门

外形美观大方、质量稳定可靠，多年来多次获得优质产品和质量信得过产品等荣誉称号，随着市场经济的发展凭借本厂优质的产品、优良的服务和良好的信誉。