

美国BIOS气体流量计2015在售价格优惠原装进口

产品名称	美国BIOS气体流量计2015在售价格优惠原装进口
公司名称	厦门阳嘉环保科技有限公司
价格	21623.00/台
规格参数	品牌:BIOS 型号:Defender510/520/530 量程:5-30000ml/min
公司地址	厦门市思明区嘉禾路339号2706室
联系电话	0592-5161667 18965101350

产品详情

美国bios气体流量计厂家简介：

美国bios是行业公认的气体流量测量的领导者，为环境监测、科学研究、工业生产及控制过程以及实验室校准提供最可靠的产品、服务以及解决方案。

美国bios defender 500系列气体流量计,是一个便携式的气体流量计，方便您在户外对气体流量进行校准，特别适合pm2.5流量校准,美国bios defender 500系列气体流量计采用干式无油drycal技术，不需要复杂的准备，不用肥皂沫，操作简单，测量准确，获得nvlap的iso17025认证。

美国bios气体流量计defender 510/520/530优点：

- * 采用干式drycal活塞原理，使用简单方便
- * 流量精确控制，获得nvlap的iso17025认证
- * 结构紧凑，便携、重量轻、抗冲击力强
- * 宽大显示屏幕，按键简单
- * 每组读数高达100个
- * 内置温度、压力传感器，优化测试结果（520，530系列）
- * 标准化测式，精度控制（530系列）

美国bios气体流量计技术参数：

--	--	--	--

		bios defender 510	bios defender 520	bios defender 530
型号和量程		510l, 5-500ml/min	520l, 5-500ml/min	530l, 5-500ml/min
		510m, 50-5000ml/min	520m, 50-5000ml/min	530m, 50-5000ml/min
		510h, 300-30,000ml/min	520h, 300-30,000ml/min	530h, 300-30,000ml/min
流量精度		1%	1%	1%
标准的精度		n/a	n/a	1.2%
选择测量单位	流量	ml/min, l/min, cc/min, cf/min	ml/min, l/min, cc/min, cf/min	ml/min, l/min, cc/min, cf/min
	标准化	n/a	n/a	sml/min, sl/min, scc/min, scf/min
	温度	n/a		
	压力	n/a	mmhg, psi, kpa	mmhg, psi, kpa
温度和压力传感器		no	yes	yes
压力		n/a	3.5 mmhg (典型) 7.0 mm (最大)	3.5 mmhg (典型) 7.0 mm (最大)
温度		n/a	0.8 (典型) 1.3 (最大)	0.8 (典型) 1.3 (最大)
每次读数时间			1 ~ 15 秒	
读数模式 (选择从1到100次测量的平均值)			单次 (手动), 连续或突发模式	
适用气体			无腐蚀性气体、不结露气体, 湿度小于70%	

流动模式	压入或抽吸
测量单元	一体式
ac 交流直流变换器/充电器	12v dc, > 250ma, 2.5mm中心位置
battery system电池类型	6v 可充电密封铅酸蓄电池，典型工作时间6 ~ 8小时
电池连续工作时间 (5 次/分钟)	3小时，背景光打开；8小时，背景光关闭
压入或抽吸连接附件	1/4 " id软胶管
保修期	1年
储存环境温度	0-70
储存环境湿度	0-70%
允许操作压力 (绝对)	气压最大值15 psi
显示	带背光的图形lcd液晶显示器
数据端口 (连接pc)	rs-232串口
数据电缆 (连接pc)	1 米， defender流量计至pc
防护箱	pelican仪器箱(选购)
尺寸(h x w x d)	5.5 " x6 " x3 " /140x150x75mm
重量	29oz/820g
认证：rohs-和ce	

