

大门刷卡进出全高转门禁系统

产品名称	大门刷卡进出全高转门禁系统
公司名称	深圳市欣迈宏科技有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	品牌:欣迈宏 型号:XMH-506 类型:企业一卡通系统
公司地址	深圳市龙岗区坂田第一工业区55栋
联系电话	86-075589960516 13717131818

产品详情

转闸简介该设备将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体。通过配置各种不同的读写设备、采用性能可靠的安全保护装置和实时报警系统与方向指示界面，共同协调实现通道的智能化控制与管理。

设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将条码卡、id卡、ic卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；另外系统还专门设计了满足消防要求的功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

1.产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板,管材采用304不锈钢冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护。外形尺寸：2530*1450*2300mm 闸杆长：600(mm) 重量：350kg左右 闸杆转向：单向、双向（可选） 工作环境：室内、室外(最好架雨篷)

2．功能特点

1) 具有故障自检功能，方便用户的维护及使用。2) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行。3) 具有断电双向自由通行，通电自动恢复锁定功能，以便在紧急情况下快速组织人员疏散。4) 当读有效卡后，行人进入后只需轻轻推动转门即可，自动复位,双向通行,三个门始终在关闭状态,旋转门每次转动120度(或旋转门每次转动90度)5) 采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。6) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。7) 具有自动复位功能。当读有效卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。8) 整个系统运行平稳、噪音小；

3主要技术参数

1) 电源电压：ac220 ± 10% v、50hz2) 驱动电机：直流电机 24v/100w 3) 工作环境温度：-15oc - 60 oc4) 相对湿度：相对湿度 90%、不凝露5) 输入接口：12v电平信号或脉宽 > 100ms的12v脉冲信号驱动电流 > 10ma6) 通信接口：rs485电气标准,7) 通信距离：1200米8) 通行速度：30人/分钟（常开模式）、20人/分钟（常闭模式）9) 闸门开、关时间：2秒

4. 适用范围：

适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 车站、码头、旅游景点进出口通道 会展、游泳馆等验票通道 小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制

本产品的品牌是欣迈宏，型号是XMH-506，类型是企业一卡通系统，使用环境是50，系统要求是继电器信号，接口是TCP/IP，通讯速度是100000（Kbps），采集速度是20（s），电源是220（V），湿度是90（%），分辨率是2000（bpi），适用范围是工厂大门监狱车站等，材质是304不锈钢