

## 混凝土冻融试验箱 混凝土快速冻融试验箱

产品名称	混凝土冻融试验箱 混凝土快速冻融试验箱
公司名称	献县迪奥试验仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:河北迪奥 型号:TDR-2
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇尹屯村
联系电话	0317-4403121 13722772210

## 产品详情

混凝土快速冻融试验机，混凝土快速冻融试验箱，冻融试验设备

tdr系列混凝土快速冻融试验机是献县迪奥试验仪器厂以国家标准gb/t50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》和dl/t5150-2001《水工混凝土试验规程》以及jtg e30-2005《公路工程水泥混凝土试验规范》中的”混凝土快速冻融试验“对混凝土试件在水冻水融的条件下以经受快速冻融来测试混凝土抗冻性能而设计制作的冻融试验设备。

混凝土快速冻融试验机技术参数：

- 1.电源电压：380v
- 2.制冷功率：2.6kw
- 3.加热功率：3kw
- 4.平均运行功率：3.5kw
- 5.融冻试验液注入容量：-45 防冻液，100kg
- 6.冻融循环周期：2.5--4小时，融化时间不小于1/4冻融时间
- 7.循环次数：标准为300次，计数可自行设定
- 8.冻结终点试件中心温度：-18±2
- 9.融化终点试件中心温度：5±2

10.试件容量：3组（10试件）

11.控温范围：-40 - 100

12.内部尺寸：700×300×620mm（长×宽×高）

13.外形尺寸：1700×900×840mm（长×宽×高）

河北献县迪奥试验仪器厂

销售热线：13722772210 13283282210

传真：0317-4403121

销售旺旺：hbdo17

联系人：李方

公司网址：[www.xinxing17.com](http://www.xinxing17.com) [www.do1718.com](http://www.do1718.com)

本产品的加工定制是否，品牌是河北迪奥，型号是TDR-2，工作室尺寸是700×300×620（mm），温度范围是-40-100（ ），温度波动度是±0.5（ ），温度均匀度是90（%），控温方式是智能控温，适用范围是混凝土冻融试验，规格是TDR-2型（3组，10试件），TDR-3型（5组，16试件），TDR-4型（9组，28试件）