

S9油浸式变压器 10/0.4

产品名称	S9油浸式变压器 10/0.4
公司名称	浙权(上海)电器设备制造有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	电压比:10/0.4 电源相数:三相 额定功率:10-3000
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号H39幢
联系电话	15317011569

产品详情

油浸式变压器 800kva及以上油浸式变压器应装气体继电器和压力保护装置，800kva以下油浸式变压器根据使用要求，与制造厂协商，也可装设气体继电器。干式变压器应按制造厂规定，装设温度测量装置，一般为630kva及以上变压器装设。1000kva及以上油浸式变压器，须装设户外式信号温度计，并可接远方信号。油浸式变压器产品特点： a、油浸式变压器油箱采用波纹片，它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化，所以该产品没有储油柜，显然降低了变压器的高度。 b、油浸式变压器由于波纹片取代了储油柜，使变压器油与外界隔离，这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。 c、油浸式变压器根据以上五点性能，保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油，大大降低了变压器的维护成本，同时延长了变压器的使用寿命。

d、油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外，一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构；高压绕组采用多层圆筒式结构，使之绕组的安匝分布平衡，漏磁小，机械强度高，抗短路能力强。

e、油浸式变压器的铁心和绕组各自采用了紧固措施，器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母，采用了不吊心结构，能承受运输的颠簸。

f、油浸式变压器的线圈和铁心采用真空干燥，变压器油采用真空滤油和注油的工艺，使变压器内

执行标准 gb10941~2-1996电力变压器 gb1094.3,5-2003电力变压器 gb/t6451-2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求部的潮气降至最低。

油浸式变压器产品分类和产品型号

油浸式变压器按外壳型式 (1)非封闭型油浸式变压器：主要有s8、s9、s10等系列产品，在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。 (2)封闭型油浸式变压器：主要有s9、s9-m、s10-m等系列产品，多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。 (3)密封型油浸式变压器：主要有bs9、s9-、s10-、s11-mr、sh、sh12-m等系列产品，可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用。

1、自然油循环自然冷却（油浸自冷式变压器）

2、自然油循环风冷（油浸风冷式变压器） 3、强迫油循环水冷却

4、强迫油循环风冷却

技术参数s9型10kv系列配电变压器技术参数

额定容量kva	电压组合			联接组标号	空载损耗w	负载损耗w	短路阻抗%	空载电流%	重量kg		外形尺寸mm 长l×宽w×高h	轨距m				
	高压kv	分接%	低压kv						油重	总重						
30	66.36.61 010.511	±5±2 ×2.5	0.4	yyn0或 dyn11	130	600	4.0	2.1	80	300	980×590 ×1080	400×400				
50					170	870		2.0	100	360	1030×600 ×1010	400×400				
63					200	1040		1.9	110	420	1060×650 ×1040	400×400				
80					250	1250		1.8	125	480	1080×700 ×1080	550×550				
100					290	1500		1.6	135	550	1090×710 ×1130	550×550				
125					340	1800		1.5	145	650	1100×720 ×1350	550×550				
160					400	2200		1.4	155	750	1150×740 ×1400	550×550				
200					480	2600		1.3	180	880	1190×750 ×1450	550×550				
250					560	3050		1.2	215	1050	1350×750 ×1450	550×550				
315					670	3650		1.1	240	1220	1380×800 ×1530	660×660				
400					800	4300		1.0	300	1420	1460×840 ×1560	660×660				
500					960	5150		1.0	340	1650	1480×860 ×1620	660×660				
630					1200	6200		4.5				0.9	380	2000	1600×930 ×1700	710×710
800					1400	7500						0.8	585	2360	1900×1000 ×1750	820×820
1000	1700	10300	0.7	630	2720	2000×1060 ×1840	820×820									

1250				1950	12000		0.6	650	3350	2100 × 130 × 180 90	920 × 920
1600				2400	14500		0.6	850	3950	2200 × 180 × 190 60	920 × 920
2000				2850	17200		0.5	900	4600	2300 × 250 × 200 30	1070 × 1070
2500				3300	20300	5.5	0.4	1000	5600	2400 × 360 × 200 70	1070 × 1070

公司名称：浙权（上海）电器设备制造有限公司联系人：杨小姐电话：021-34901550传真：021-34901551
手机：15317011569 18217753298客服qq：532405470 892566569公司邮箱：zhequan-sh@qq.com公司网址：www.zhequan-sh.com

公司地址：上海市闵行区工业园销售部地址：上海市闵行区漕宝路九星市场九区

浙权（上海）电器设备制造有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱等，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

售后保障：

- 1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，电源成套设备可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
2. 本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为十八个月。
3. 在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
4. 您可以拨打客服电话86-021-34901550 接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。
- 5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。

浙权（上海）电器董事会及全体员工真诚感谢新老顾客的支持！

本产品的电压比是10/0.4，电源相数是三相，额定功率是10-3000，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是浙权电器，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是S9-800KVA，加工定制是是，应用范围是电力