S9油浸式变压器 10/0.4

产品名称	S9油浸式变压器 10/0.4
公司名称	浙权(上海)电器设备制造有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	电压比:10/0.4 电源相数:三相 额定功率:10-3000
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号H39幢
联系电话	15317011569

产品详情

油浸式变压器 800kva及以上油浸式变压器应装气体继电器和压力保护装置，800kva以下油浸式变压器根据使用要求，与制造厂协商，也可装设气体继电器。干式变压器应按制造厂规定，装设温度测量装置，一般为630kva及以上变压器装设。1000kva及以上油浸式变压器，须装设户外式信号温度计，并可接远方信号。油浸式变压器产品特点:　a、油浸式变压器油箱采用波纹片，它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化，所以该产品没有储油柜，显然降低了变压器的高度。　b、油浸式变压器由于波纹片取代了储油柜，使变压器油与外界隔离，这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。　c、油浸式变压器根据以上五点性能，保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油，大大降低了变压器的维护成本，同时延长了变压器的使用寿命。
d、油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外，一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构；高压绕组采用多层圆筒式结构，使之绕组的安匝分布平衡，漏磁小，机械强度高，抗短路能力强。
e、油浸式变压器的铁心和绕组各自采用了紧固措施，器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母，采用了不吊心结构，能承受运输的颠震。
f、油浸式变压器的线圈和铁心采用真空干燥，变压器油采用真空滤油和注油的工艺，使变压器内

执行标准◇gb10941～2-1996电力变压器◇gb1094.3,5-2003电力变压器◇gb/t6451-2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求部的潮气降至最低。

油浸式变压器产品分类和产品型号

油浸式变压器按外壳型式　(1)非封闭型油浸式变压器：主要有s8、s9、s10等系列产品，在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。　(2)封闭型油浸式变压器：主要有s9、s9-m、s10-m等系列产品，多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。　(3)密封型油浸式变压器：主要有bs9、s9-、s10-、s11-mr、sh、sh12-m等系列产品，可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用。　1、自然油循环自然冷却（油浸自冷式变压器）
2、自然油循环风冷（油浸风冷式变压器）　3、强迫油循环水冷却
4、强迫油循环风冷却

技术参数s9型10kv系列配电变压器技术参数

额定容量kva	电压组合			联接组标号	空载损耗w	负载损耗w	短路阻抗%	空载电流%	重量kg		外形尺寸mm	轨距mm
	高压kv	分接%	低压kv						油重	总重	长l×宽w×高h	
30	66.36.61010.511	±5±2×2.5	0.4	yyn0或dyn11	130	600	4.0	2.1	80	300	980×590×1080	400×400
50					170	870		2.0	100	360	1030×600×1010	400×400
63					200	1040		1.9	110	420	1060×650×1040	400×400
80					250	1250		1.8	125	480	1080×700×1080	550×550
100					290	1500		1.6	135	550	1090×710×1130	550×550
125					340	1800		1.5	145	650	1100×720×1350	550×550
160					400	2200		1.4	155	750	1150×740×1400	550×550
200					480	2600		1.3	180	880	1190×750×1450	550×550
250					560	3050		1.2	215	1050	1350×750×1450	550×550
315					670	3650		1.1	240	1220	1380×780×1530	660×660
400					800	4300		1.0	300	1420	1460×840×1560	660×660
500					960	5150		1.0	340	1650	1480×860×1620	660×660
630					1200	6200	4.5	0.9	380	2000	1600×930×1700	710×710
800					1400	7500		0.8	585	2360	1900×1000×1750	820×820
1000					1700	10300		0..7	630	2720	2000×1060×1840	820×820

1250					1950	12000		0.6	650	3350	2100×1130×1890	920×920
1600					2400	14500		0.6	850	3950	2200×1180×1960	920×920
2000					2850	17200		0.5	900	4600	2300×1250×2030	1070×1070
2500					3300	20300	5.5	0.4	1000	5600	2400×1360×2070	1070×1070

公司名称：浙权（上海）电器设备制造有限公司联系人：杨小姐电话：021-34901550传真：021-34901551手机：15317011569 18217753298客服qq：532405470 892566569公司邮箱：zhequan-sh@qq.com公司网址：www.zhequan-sh.com

公司地址：上海市闵行区工业园销售部地址：上海市闵行区漕宝路九星市场九区

浙权（上海）电器设备制造有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱等，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

售后保障：

1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，电源成套设备可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品.

2. 本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为十八个月。

3. 在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。

4.您可以拨打客服电话86-021-34901550 接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、 48小时内处理、以及与用户相约的时间内进行处理。

5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。

浙权（上海）电器董事会及全体员工真诚感谢新老顾客的支持！

本产品的电压比是10/0.4，电源相数是三相，额定功率是10-3000，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是浙权电器，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率(η)是90%，型号是S9-800KVA，加工定制是是，应用范围是电力