

小型浮球液位开关 不锈钢304 316l液位开关

产品名称	小型浮球液位开关 不锈钢304 316l液位开关
公司名称	广州精倍测控技术有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广州精倍 型号:GFMF5201
公司地址	中国.广东.广州市新塘汽车城大道2号之6-304
联系电话	020-62359767 13302299130

产品详情

广州精倍测控技术有限公司联系人：赖先生 电话: 020-62359767 传真：020-32637910

手机：13302299130 qq: 1651889639 <http://www.ct1800.com> 邮箱：jbck01@126.com
联系地址：中国.广东.广州市新塘汽车城大道2号之6-304

小型浮球液位开关产品简介

gfmf系列小型浮球液位开关是一种、结构简单，使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的电路，不会受到干扰，使用磁簧开关不需要提供电源即可工作并且接点寿命可达200万次，有pvc、pp、pvc、sus304、sus316、sus316l等材质可供选择，可满足在任何环境下的液位测量。mf系列小型浮球液位开关比一般机械开关体积小、速度快、工作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点。其广泛应用在机械、电子、冶金、造纸印刷、化工、食品工业、染料、油压机械等各种行业。

小型浮球液位开关结构原理

在一个密闭的不锈钢或塑胶管内，固定一个或多个磁簧开关，然后将一个或者多个中空且内部有环形磁铁的浮球，利用固定环将浮球固定在管上与磁簧开关相关的位置，使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内磁铁去吸引磁簧开关的接点，从而利用其接点接通或断开来控制液位。

小型浮球液位开关主要技术参数

1. 接点容量：70w/spst
2. 开关电流：0.7a
3. 开关电压：220vac/200vdc
4. 触点阻抗：< 100m
5. 电气寿命：1000000万次
6. 工作温度：-10 ~+200
7. 接液材质：pvdf、pp、pvc、sus304、sus316、sus316l

小型浮球液位开关产品特点

1. 可做多点控制，控制开关可随液位位置定制。
2. 用磁簧开关不需要单独提供电源，磁簧接点寿命一般可达200万次。
3. 单只可做多点控制，相对比其它液位开关单价低。
4. 可靠性高，配线成本低，安装容易。
5. 接线盒的规格齐全，有铝合金，塑胶，不锈钢等材质。
6. 成品材质有不锈钢sus304/316，可用于高温高压场所，另有pp，pvc，pvdf塑胶材质，可用于强酸碱场所。
7. 接线盒防护等级ip-65以上。
8. 本产品可适用于不同密度、不同酸碱、不同压力温度的液体。

fch11qd fch21pd fch31pd fch41pd fch51pd fch61pd fcv11qf fcv11nf fcv21qd fcv31pd fcv41pd fcv41qd fcv41nd

fcv51pd fcv61nf fcv61pf fcv81pd fcpv1 fcpv2 fcpv3 fd3001d fd3501d fd4001d fd4501d fd5001d fd1001g

fd3502d fd4002d fd4502d fd5002d fd4503d fd3002d fd5003g fd7501g fd7503g fdmh36 fdmh36c fdmh46 fdmh50 fdmh56

fdmh50a fdmh56a fdmh50c fdmh56c fdmh60 fdmh66 fdmh60a fdmh66a fdmh60c fdmh66c

本产品的加工定制是是，品牌是广州精倍，型号是GFMF5201，类型是浮球液位开关，测量范围是可定制

，输出电流是1000 (mA)，测量精度是 $\pm 1\text{mm}$ ，工作温度是130 ()，材质是SUS304/316L，电源电压是24VDC/220VAC，适用范围是液位测量，安装方式是垂直安装，触点容量是DC50W/AC70W，最大压力是2.0MPa