

# 混凝土单边冻融试验箱- 建工

产品名称	混凝土单边冻融试验箱- 建工
公司名称	天津市北辰区建工试验仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:建工 型号:DYD-10/15
公司地址	中国 天津 天津 北辰区 小淀工业园25号
联系电话	86 022 26990728

## 产品详情

适用于测定混凝土试件在大气环境中且与盐接触的条件下，以能经受的冻融循环次数或者表面剥落质量或超声波相对动弹性模量来表示的混凝土抗冻性能。产品满足国标gb/t 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》、jg/t 243-2009《混凝土抗冻试验设备》标准要求。

温度循环制度：起始温度 +20℃，在4小时内以恒定的降温速率10℃/h降温，在-20℃恒温3小时之后，以恒定升温速率10℃/h升温4小时，在+20℃恒温1小时。温度循环的监测以参考点的温度为准。

### 二、技术参数

规格型号：（10件）/15

试件容器：250 × 200 × 120mm

温度范围：±22℃（±40℃）订货时注明

控制精度：±0.1

运转时冻融箱内各点之间的最大温差不得超过1

试件可容纳10-15个试件容器

功率：4kw

重量：350kg

本产品的加工定制是否，品牌是建工，型号是DYD-10/15，内箱材质是不锈钢，外箱材质是钢板喷涂，温度控制方式是全自动，温度范围是-20 ~ + 150 ，规格是DYD-10,DYD-15