

# 桌上型恒温恒湿试验箱 贝尔DGBELL

产品名称	桌上型恒温恒湿试验箱 贝尔DGBELL
公司名称	东莞市贝尔试验设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贝尔DGBELL 型号:BE-TH-50
公司地址	广东省东莞市东城区桑园金玉岭工业园3路9号
联系电话	86-076922013346/22767130

## 产品详情

### 一、桌上型恒温恒湿箱用途：

贝尔系列桌上型恒温恒湿箱又名环境试验箱，试验各种材料耐热（高温试验箱）、耐寒（低温试验箱）、耐干（干燥试验箱）、耐湿（湿度试验箱）性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。

二、标准：桌上型恒温恒湿箱可满足以下标准：gb2423.1-89低温试验方法、gb2423.2-89高温试验方法、gb2423-93试验d6交变湿热试验方法、iec68-2-30试验方法。

三、控制方式与特色：平衡调温调湿控制系统（bthc），以p.i.d.方式控制ssr，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，故能长期稳定的使用。

### 四、主要技术参数：

型号	be ( 贝尔 ) -th ( 恒温恒湿 ) -50l ( 内容积 )			
	be-th-50d8	be-th-50h8	be-th-50m8	be-th-50l8
	be-th-50d3	be-th-50h3	be-th-50m3	be-th-50l3
控制器	temi880	temi880	temi880	temi880
( 贝尔 )	temi300	temi300	temi300	temi300
总功率	3.0kw	3.5kw	4.0kw	4.5kw
温度	0~ 150	-20~ 150	-40~ 150	-70~ 150

范围	
波动度	± 0.5
(温度)	
均匀度	± 1.5
(温度)	
升温	平均3 /min (从常温升到 150 , 非线性空载时)
时间	
降温	平均1 /min (从常温降到最低温, 非线性空载时)
时间	
湿度	20% ~ 98% rh
范围	
波动度	± 2% rh
(湿度)	
均匀度	2/-3% rh
(湿度)	
内箱	w400 x h450 x d280 mm
尺寸	
内箱	镜面不锈钢板 (sus #304 1.0mm厚)
材质	
外箱	w600 x h780 x d1270 mm
尺寸	
外箱	纱面不锈钢 (sus #304 1.0mm厚) 或
材质	冷扎钢喷塑处理 (1.0mm厚)
保温	硬质聚胺脂发泡
材质	
制冷	法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
系统	
安全保	压缩机过热、过流、超压、加热加湿空焚、箱内超温、
护装置	缺水报警系统
电源	1 3w 220v ± 10% 或3 5w 380v ± 10%
配置	
标准	观察窗 (双层中空钢化玻璃) 一个;
配置	50mm测试孔 (位于左侧) 一个; 试样架二套 (高度可调);

<p>选购件</p>	<p>箱内照明灯（荧光灯）一个；  加湿水箱一个、  测试湿度用织布10片、  r232接口1个、  联机软件光盘1张、  贝尔检验报告1份、  整机操作说明书1本、  控制器操作说明书1本  记录仪</p>
------------	--

本产品的加工定制是是，品牌是贝尔DGBELL，型号是BE-TH-50，内箱材质是304镜面不锈钢，外箱材质是冷轧钢喷塑处理，温度控制方式是PID，温度范围是-40 ~ + 150 ，工作室尺寸是W400XH450XD280mm（mm），外形尺寸是W600XH780XD1270mm（mm），规格是W400XH450XD280mm，控制器是TEMI300按键式控制器，压缩机是原装法国泰康