

KRQ-150人工气候箱 种子培养箱

产品名称	KRQ-150人工气候箱 种子培养箱
公司名称	上海柏欣仪器设备厂
价格	18810.00/个
规格参数	类型:人工气候箱 品牌:柏欣 型号:KRQ-150
公司地址	上海市奉贤区南桥镇翡翠国际广场1号楼1606室
联系电话	02157182661 13524826216

产品详情

krq-150人工气候箱

人工气候箱用途概述：

广泛应用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗试验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养等，能准确模拟不同环境气候条件。

人工气候箱技术参数：

型号：krq-150

电源电压：ac220v 50hz

控温范围：有光照：10～50 无光照：4～50

恒温波动度：±1

温度分辨率：0.1

控湿范围：50～90%rh

湿度偏差：±5～7%rh

光照强度：0～12000lx六级可调

输入功率：1500w

工作室尺寸 (mm) w × d × h : 500 × 400 × 750

外形尺寸 (mm) w × d × h : 700 × 640 × 1480

公称容积 : 150l

载物托架 (标配) : 2pcs

工作环境 : 5 ~ 30

人工气候箱产品特点 :

人性化设计

大屏幕液晶显示多组数据一屏显示, 菜单式操作界面, 简单易懂, 便于操作。(选配)

致力于世界环保健康倡议, 使用134s, 406a无氟制冷剂, 高效, 节能, 令环境更健康!

采用镜面不锈钢内胆, 四角半圆弧设计易清洁, 箱内隔板间距可调。

采用双层门结构, 隔热性能好, 观察箱内情况时不影响箱内温度。

名称	krq人工气候箱			
型号	krq-150	krq-250	krq-300	krq-400
电源电压	ac220v 50hz			
控温范围	有光照 : 10 ~ 50 无光照 : 4 ~ 50			
恒温波动度	± 1			
温度分辨率	0.1			
控湿范围	50 ~ 90% rh			
湿度偏差	± 5 ~ 7% rh			
光照强度	0 ~ 12000lx六级可调	0 ~ 15000lx六级可调	0 ~ 20000lx六级可调	0 ~ 25000lx六级可调
输入功率	1500w	1900w	2200w	2500w
工作室尺寸 (mm)	500 × 400 × 750	580 × 500 × 850	580 × 550 × 950	680 × 550 × 950
w × d × h				
外形尺寸 (mm)	700 × 640 × 1480	780 × 745 × 1560	780 × 780 × 1660	880 × 780 × 1660
w × d × h				
公称容积	150l	250l	300l	400l
载物托架 (标配)	2pcs		3pcs	
工作环境	5 ~ 30			
性能参数测试在空载条件下, 无强磁, 无震动下为: 环境温度20℃, 环境湿度50%rh。				

可根据用户需求定制500l、800l、1000l

可选配件

大屏幕液晶显示器..... ¥ 1500元

独立限温控制器..... ¥ 250元

二氧化碳进气口..... ¥ 250元

嵌入式打印机..... ¥ 1500元

rs485接口和专用软件..... ¥ 600元

测试孔25mm/50mm..... ¥ 200元/300元

本产品的类型是人工气候箱，品牌是柏欣，型号是KRQ-150，有效容积是150（L），温度范围是有光照：10~50 无光照：4~50（ ），温度波动度是 ± 1 （ ），温度均匀度是 ± 0.1 （%），电源电压是220（V），功率是1500（W），尺寸是700×640×1480（mm），工作室尺寸是500×400×750（mm），加工定制是是