

供应东元伺服驱动器JSDAP

产品名称	供应东元伺服驱动器JSDAP
公司名称	广东天润自动化科技有限公司河北分公司
价格	面议
规格参数	输入电源:50W-1KW单相或三相AC200-230 1.5KW-3KW三相AC200-2 型号:JSDAP标准型 控制方式:三相全波整流IGBT PWM控制
公司地址	河北省沧州市东光县城南工业区104国道290公里处
联系电话	13832747966 18633737785

产品详情

东元伺服系统jsdap系列参数：

产品型号：jsdap标准型 控制方式：三相全波整流igbt pwm控制 输入电源：50w-1kw单相或三相ac200-230
1.5kw-3kw三相ac200-230v 控制电路r、s电源规格：单相ac170 ~ 253v，50/60hz ± 5% 通讯介面：rs-232/rs-485
指令控制方式：外部指令脉冲命令/三十二组内部暂存器命令
速度控制范围;1:5000(内部速度命令)1:2000（外部速度命令）
回授编码器解析数：增量式编码器，2500ppr/18192ppr/15-bit/17-bit 东元伺服产品介绍：
东元伺服机种齐全，性能卓越，具备多元性的机能。满足供低 /
高转速的不同需求低转子惯量设计、高响应，
高速、高频率定位性佳，高精细外观、体积小，安装容易低噪音、低振动 品质保证，通过 iso9001要求
具备精密的速度及位置控制功能 东元伺服产品特点：速度/外部位置/转矩/内部位置四种控制模式可切换
五种位置指令脉冲形式 电子齿轮比：1/200 < a/b < 200
位置输出分周比：1 ~ 8192（jsda）/1 ~ 63（jsde）除频 notch filters：有效抑制机械共振
速度/转矩到达检出应用特性 完善的保护机制：十五种异常报警 内建 rs-232/485 通讯口
搭配伺服电机范围：50w ~ 15kw 面板操作介面人性化：即时显示状态及故障信息 具备pc-software
人机操作软件 模拟数字式示波器：内部信号图形监控 auto tuning：on-line / off-line 自动增益调整
东元伺服产品结构：五位七段led显示器 主回路电源输入端子，r、s、t
编码器接头cn2，接至电机端编码器 i/o连接口cn1，连至控制器 modbus通讯接头cn3/cn4，支持rs-232/485
东元伺服应用范围：点（涂）胶机 机械手臂 送（切）料机械
一般加工机械（铣床、车床、磨床）绕线机械 分度盘 针织机械 线切割机 测量仪器

资质证书

