

东莞全自动卧式圆瓶贴标机技术厂家

产品名称	东莞全自动卧式圆瓶贴标机技术厂家
公司名称	东莞市翥控自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翥控 型号:BK-305 圆瓶:针对小瓶子
公司地址	广东省东莞市横沥镇田头村第二工业区环村西路5号
联系电话	0769-83305586 18824339119

产品详情

二、基本用途

- 1.专用于站姿不稳、直径较小的圆瓶、圆柱状物体自动贴标签；
- 2.使用卧式输送、卧式贴标方法，可接流水线；
- 3.可贴全圆周、半圆周，可兼容小锥度圆瓶；
- 4.可选喷码机、打码机，实现贴标-打印条码一体化。

三、适用范围

使用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码，条形码等。

适用产品：需要在圆周面、小圆锥面上贴标签或膜的小直径产品。

应用行业：医药、化妆品、文具、教育、食品、电子、五金、塑胶、酒类等行业。

四、应用实例

圆周笔贴标、口服液贴标机、试管贴标、固体胶瓶贴标、眼药水贴标、唇膏贴标等。

五、工作过程

1.核心原理：分瓶轮分瓶后产品进入输送带，贴标机检测到产品经过，传信号到贴标系统，在适当时刻系统指示相应电机送出标签并贴在产品待贴标位置上，产品流经覆标机构，覆标带带动产品转动，标签被滚覆，贴标动作完成。

2.操作过程：放产品（放在落料箱内）—>自动分瓶到输送链滚筒中间—>产品输送—>产品检测—>贴标—>覆标—>收集已贴标产品。

六、技术参数：

贴标精度: $\pm 0.5\text{mm}$

贴标速度:60 ~ 200件/分钟

适用产品直径: 10mm ~ 30mm

适用产品及高度:25mm ~ 80mm

适用标签尺寸:长20mm ~ 100mm,宽20mm ~ 130mm

标签卷筒内径: 76 mm

标签最大外径: 280 mm

整机尺寸:约2050mm × 650mm × 1450mm

适用电源:220v/50hz

整机功率:1020w(牵引电机),1470w(牵引用伺服电机)

整机重量:约200kg

七、功能特点

1.高速:

采用侧卧式滚筒输送机构，输送链倾斜，瓶子自动导正，输送稳定，贴标速度高达400瓶/分钟，大大提高效率；

2.破瓶率低:

应用柔性分瓶和覆标技术，分瓶贴标顺畅，破瓶率低于十万分之一；

3.贴标质量优:

采用标带绕行纠偏技术，标签头尾对贴重合度高，贴标平整、无皱褶、无气泡，提升包装质量；

4.稳定性高:

全球知名高端品牌组成的高级电控系统，支持设备7×24小时高速运转；

5.智能控制:

自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴、标签浪费；

6.坚固卫生:

采用304不锈钢和高级铝合金制造，符合gmp生产规范，结构牢固，美观大方；

7.多种实用功能：

生产计数功能，省电功能，生产数设定提示功能，参数设置保护功能，方便生产管理；

8.可选配功能：