

电动焊接式闸阀Z960Y-P54-170V铬钼钢

产品名称	电动焊接式闸阀Z960Y-P54-170V铬钼钢
公司名称	温州科斯特阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科斯特 型号:Z960Y-P54-170VDN275 连接形式:焊接
公司地址	浙江 永嘉县 瓯北安丰工业区
联系电话	57767986757 13868610265

产品详情

z960y电动焊接闸阀产品详情

- 1、设计制造按jb/t3595等标准，可与国产设备配套使用
- 2、阀门中腔采用压力自紧式密封结构、密封性能好，支管两端为焊接结构。
- 3、闸板与阀座密封面采用司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。
- 4、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 5、启闭件的结构可根据用户要求设计成单板、双板、平行双板等不同形式。

产品引用标准 制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准e101和jb/t3595-93的规定； 结构长度按e101的规定或按用户提供尺寸 焊接坡口接电力工业管理标准78dg的规定或按用户提供尺寸。 the manufacture and aueptanle specigation shan be based on the japanese standard e101 applied for the thermal powerand jb/t3595-93 the length shall bein line with e1 01 or by user ' s speeification. welding groove shan be in auordanle with power indust rh spe-cification 78dg or hg user ' specification the size in inclose is old production ' s size

主要零件的材料说明

性能规范property and specification

产品型号 product type公称压力pn(mpa)nominal pressure		试验压力(mpa)test pressure		工作压力(mpa)working pressure	工作温度()working temperature
		强度试验sheel test	密封试验/上密封实验seal test		
z960y-250	25	37.5	27.5	-	425
z960y-320	32	48.0	36.0	-	425
z960y-p54100	-	30.0	22.0	p5410	540
z960y-p54170	-	48.0	36.0	p5417	540

主要零件材料material for main parts

零件名称part name	材料牌号material designation			
阀体body	wcb	wc6		
阀板disc	wcb	wc6		
阀盖bonnet	25	12cr1mo1va		
阀杆stem	1cr17ni2	20cr1mo1va		
阀座seat	25	12cr1mo1va		
密封环sealing ring	s软钢(增强柔性石墨)s soft steel (flexible graphite)	s软钢s soft steel		
填料packing	增强柔性石墨flexible graphite			
支架yoke	wcb	wcb或wc6		
阀杆螺母stem nut	45(zcuzn25a16fe3mn3)			
四开环four piece ring	1cr13	20cr1mova		

主要外形尺寸

公称通径dnnominal diameter	主要外形尺寸和连接尺寸(mm)main external and connecting dimensions					电动装置elect device
	d	l	h	1	2	
z960y-250						
100	84	406	1164	437	277	dzw45
125	100	483	1402	437	277	dzw60
175	158	711	1650	554	309	dzw180
225	200	864	1650	554	309	dzw180
300	280	1067	2106	764	398	dzw350
z960y-320						
100	96	533	1236	437	277	dzw60
125	118	610	1302	437	277	dzw60
150	148	762	1403	526	283	dzw90
175	148	762	1650	554	309	dzw180
225	222	1041	1650	554	309	dzw180
z960y-p54100v						
175	148	762	1650	554	309	dzw180
225	222	1041	1650	554	309	dzw180

250	222	1041	1795	554	309	dzw180
300	294	1245	2080	554	309	dzw250
z960y-p54170v						
125	98	630	1230	437	277	dzw60
225	186	1060	1680	554	309	dzw180
300	278	1397	2265	764		dzw500
325	310	1448	2265	690	398	dzw500
350	338	1550	2536	715		dzwc-4

欢迎您访问我公司官网温州市科斯特阀门制造有限公司：<http://www.kesitev.com> 我公司主要产品有（高温高压闸阀|气动软密封球阀|法兰式蝶阀）如果您对我们的产品感兴趣欢迎您致电【0577-67986757】我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务

本产品的品牌是科斯特，型号是Z960Y-P54-170VDN275，连接形式是焊接，主体材料是铬钼钢，公称通径是DN100-DN450（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，用途是截止，压力环境是高压，工作温度是高温，类型(通道位置)是直通式，规格是DN275，材质是铬钼钢、铬钼钒钢