

小作坊皮革厂污水处理 占地省 一体化

产品名称	小作坊皮革厂污水处理 占地省 一体化
公司名称	河南环源环保设备有限公司
价格	57800.00/套
规格参数	品牌:环源环保 型号:HY 包装:内外四层防腐防锈
公司地址	河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层
联系电话	15514518068

产品详情

小作坊皮革厂污水处理【占地省 一体化】

联系人：周经理15514518079 座机：0371-56737152

一体化皮革（洗皮子污水）污水处理设备[周经理：15514518079]是针对洗皮制革的污水特点设计研发的，由我公司设计人员结合我公司的实际经验设计出来的，并已应用到实际的项目中。

皮革污水来源和水质特点

皮革污水主要来源于准备、鞣制、染色工段；主要污染物为蛋白质、脂肪、无机盐、悬浮物、硫化物、铬、植物鞣剂、染料等。在皮革污水清洗阶段会有一些动物碎肉油脂，含有很多有机物，皮革污水可生化性好，一般用生化法处理。

二、洗皮子制革污水处理设备的原理及工艺

洗皮子制革污水首先通过粗、细格栅、沉砂池将洗皮子制革污水中的皮渣、肉块等固体物以及牛毛除去进入曝气调节池然后用泵提升到混凝沉淀池使水中不容性的泥砂等细小固体物沉淀同时对水质、水量和p h进行调节然后进行气浮池。

处理后的上清液进入水解酸化池提高废水的可生化性。经水解酸化后的污水然后进入生物选择器和cast池立即与池内的好氧污泥好氧菌、原生动物、后生动物等充分混合进行吸附和代谢活动。

洗皮子制革污水的氨氮来源有两部分一部分来自中和工序中加入的无机氮如碳酸氢氨、硫酸氨和氨水一部分来自洗皮子制革污水中有机物分解后释放出的有机氮这就是一般二级处理洗皮子制革污水工艺出水口比进水口氨氮还要高的原因。

经cast处理后的污水氨氮仍不能达标故在其后设置a/o脱氮池交替经过缺氧段和好氧段充分进行反硝化和硝化作用出水经过二沉池沉淀即可达标排放。

采用本工艺所产生的污泥全部排至污泥浓缩池浓缩，然后经卧螺式离心分离机可做为农肥或填埋。

三、洗皮子制革污水处理设备特点

- 1、洗皮子制革污水处理设备经碳钢防腐处理或不锈钢构件，现场拼接组合而成。重量轻巧，易于运输，方便安装；
- 2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达60年以上；
- 3、放置于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。最大限度的实现了系统的集成，减少占地面积；
- 4、无污染，无噪声，无异味，减少二次污染；
- 5、不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。
- 6、整个洗皮子制革污水处理设备处理系统配有plc全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。
- 7、最大的特点是可以将污水处理工程布置成景观。河南环源环保洗皮子制革污水处理设备埋于地下不但

出水效果好，而且地表绿化率可达90%以上，若使用耐寒喜水的特殊标志性树种或草坪，形成溪流、喷泉、水塘、鱼池融为一体的水处理景观，化污浊为清泉，既治理了污水又美化了环境，满足人们依山傍水而居的愿望。

四、河南环源环保科技有限公司工程实例

企业名录 污水类型 处理量 运行效果 备注

山东高唐县纸厂 造纸污水 15000吨/天 达标排放 技术支持

新密市华发印染厂 印染污水 1000吨/天 达到当地标准排放 工程总包

郑州市友谊宾馆 生活污水 400吨/天 处理后污水再利用 技术支持

五、河南环源环保科技有限公司售后服务承诺

河南环源环保科技有限公司多年来一直坚持“全方位服务,让用户更满意”的经营理念,努力为用户提供优质的产品和优良的服务。公司对每一个项目皆给予高度重视，设有专员负责用户的售后服务，在此，我们郑重承诺：

- 1、洗皮子制革污水处理设备保修期为一年（即工程投入运行后一年内的时间为工程保修期），保修期内为用户提供免费保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿保修业务以及技术指导工作。
- 2、保修期内，不论平常还是节假日，在接到用户故障通知后，我司处理专员会立即组织人员抵达现场对故障进行处理。
- 3、洗皮子制革污水处理设备调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一步完善。
- 4、用户需要，可提供营运管理服务。

客户的需求是我们最大的动力！！！！

