洗羊皮污水处理

产品名称	洗羊皮污水处理
公司名称	河南环源环保设备有限公司
价格	57800.00/套
规格参数	品牌:环源环保 型号:HY 包装:内外四层防腐防锈
公司地址	河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层
联系电话	15514518068

产品详情

洗羊皮污水处理【国家专利】

联系人：周经理15514518079 座机：0371-56737152

一、分析洗皮制革的污水来源：

洗皮制革工艺过程通常分为准备、鞣制和整饰三阶段。其中

（1）准备工序：原皮水洗、浸水、去肉、脱脂、脱毛、浸灰；

（2）鞣制工序：鞣制、中和、削匀、复鞣、染色、乳液加油/加脂；

（3）整理工序：回潮、刮软、磨革、抛光、整形及整毛。

二、一体化洗皮制革污水处理设备适用范围：

羊皮制革污水处理设备、（周经理15514518079）牛皮制革污水处理设备、猪皮制革污水处理设备、兔皮制革污水处理设备、狐狸皮制革污水处理设备等动物的洗皮制革污水处理。

三、一体化洗皮制革污水处理设备处理原理

制革加工工段产生的污水先适当预处理，综合污水质量浓度仍然较高，cod在2 000～3 000 mg/l，cr（iii）的质量浓度在1.2～15.6 mg/l，s2－的质量浓度在4.2～18.0 mg/l。因此，在进入生化处理系统前

，还需要进行前处理。前处理的工艺主要有气浮处理和混凝沉淀等。经过气浮或者混凝沉淀处理后，污水中的s、cr等对生化有抑制物质均可以降至要求以内，bod／cod值约在0.35～0.40左右，生物降解性较好。制革企业应用较多或者准备推广使用的生化工艺有传统活性污泥法、生物接触氧化法、氧化沟、双层生物滤池、sbr法、cass工艺和水解酸化＋cast工艺等，各有优点与缺点。

四、洗皮子制革污水处理设备特点

1、洗皮子制革污水处理设备经碳钢防腐处理或不锈钢构件，现场拼接组合而成。重量轻巧，易于运输，方便安装；

2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达60 年以上；

3、放置于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。最大限度的实现了系统的集成，减少占地面积；

4、无污染，无噪声，无异味，减少二次污染；

5、不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。

6、整个洗皮子制革污水处理设备处理系统配有plc全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。

7、最大的特点是可以将污水处理工程布置成景观。河南环源环保洗皮子制革污水处理设备埋于地下不但出水效果好，而且地表绿化率可达90%以上，若使用耐寒喜水的特殊标志性树种或草坪，形成溪流、喷泉、水塘、鱼池融为一体的水处理景观，化污浊为清泉，既治理了污水又美化了环境，满足人们依山傍水而居的愿望。

五、河南环源环保科技有限公司工程实例

企业名录 污水类型 处理量 运行效果 备注

山东高唐县纸厂 造纸污水 15000吨/天 达标排放 技术支持

新密市华发印染厂 印染污水 1000吨/天 达到当地标准排放 工程总包

郑州市友谊宾馆 生活污水 400吨/天 处理后污水再利用 技术支持

六、河南环源环保科技有限公司售后服务承诺

河南环源环保科技有限公司多年来一直坚持“ 全方位服务,让用户更满意 ”的经营理念,努力为用户提供优质的产品和优良的服务。公司对每一个项目皆给予高度重视，设有专员负责用户的售后服务，在此，我们郑重承诺：

1、洗皮子制革污水处理设备保修期为一年（即工程投入运行后一年内的时间为工程保修期），保修期内为用户提供免费保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿保修业务以及技术指导工作。

2、保修期内，不论平常还是节假日，在接到用户故障通知后，我司处理专员会立即组织人员抵达现场对故障进行处理。

3、洗皮子制革污水处理设备调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一步完善。

4、用户需要，可提供营运管理服务。

客户的需求是我们最大的动力！！！！